DIGITUS® USB-C - Cable alargador USB-C, 1 m

DB-300230-010-S

EAN 4016032481188



USB-C/M a USB-C/F PD 60W Gen1 Cable alargador USB3.0 1m 4K@60Hz, negro

El cable alargador Digitus® USB 3.0 Gen.1 es el todoterreno entre los cables. Gracias al protocolo Thunderbolt 3, se pueden realizar transmisiones PCI Express, DisplayPort y de host a host. Puede utilizar este cable para transferir señales de audio/vídeo, datos y alimentación. La velocidad de transferencia de datos es de 5 Gbit/s. Esto permite transferir grandes volúmenes de datos, como películas y música, en cuestión de segundos. Las señales de vídeo se transmiten en 4K como máximo a una frecuencia de refresco de 60 Hz. Gracias a USB Power Delivery, la función de carga está garantizada. Con el cargador correspondiente, puede cargar sus dispositivos inteligentes con un máximo de 60 W (3 A / 20 V) en poco tiempo. La interfaz USB Type-C permite una amplia compatibilidad con dispositivos con esta conexión.

Admite los siguientes tipos de transmisión: audio/vídeo/transmisión de datos/función de carga

- Admite: 4K a 60 Hz
- Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbit/s
- Compatible con Thunderbolt 3 y USB 2.0
- Admite USB Power Delivery con 20 V, 3 A y 60 W
- Material del núcleo: CU
- DE: 4,3 mm
- Material: TPE
- Temperatura de funcionamiento: -20°C - 60°C
- Temperatura de almacenamiento: -10°C - 50°C
- Humedad: 95%.
- Radio de curvatura: 60
- Resistencia a la tracción: 4 kg/min
- Instrucciones del fabricante:
- Si conecta un monitor/TV/proyector USB-C a un PC equipado con USB Type-C, asegúrese de que la pantalla USB-C admite la salida de señal DisplayPort.
- La capacidad de salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de tu portátil y del monitor conectado. Algunos monitores también limitan la resolución disponible.

Attributes

- AWG: 32
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: USB-C hembra
- Conformidad USB: USB 3.0 / 3.1
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 1 m
- Blindaje: Blindaje doble

Package contents

- 1x USB 3.0 Gen.1, cable de extensión USB tipo -C; M/F (1m)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	5.40	34.00	37.00	31.00	38,998.00
Packaging Unit Inside	20	0.90	36.00	24.00	7.00	6,048.00
Packaging Unit Single	1	0.05	11.00	12.00	3.00	396.00
Net single without Packaging	1	0.04	22.00	5.50	2.00	0.00

More images:









Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com