DIGITUS® Câble d'extension USB-C - USB-C, 1m

DB-300230-010-S

EAN 4016032481188



USB-C/M vers USB-C/F PD 60W Gen1 Câble d'extension USB3.0 1m 4K@60Hz, sw

Le câble d'extension USB 3.0 Gen.1 de Digitus® est le plus polyvalent des câbles. Grâce au protocole Thunderbolt 3, il est possible de réaliser des transmissions PCI Express, DisplayPort et d'hôte à hôte. Ce câble permet de transmettre des signaux audio/vidéo, des données et de l'électricité. La vitesse de transmission des données est de 5 Gbit/s. Vous pouvez ainsi transférer des données volumineuses telles que des films et de la musique en quelques secondes. Les signaux vidéo sont transmis au maximum en 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Grâce à l'USB Power Delivery, la fonction de charge est assurée. Avec le chargeur correspondant, vous pouvez recharger vos appareils intelligents en peu de temps avec une puissance maximale de 60 W (3 A / 20 V). L'interface USB de type C permet une large compatibilité avec les appareils équipés de ce connecteur.

Supporte les modes de transmission suivants Audio/vidéo/transfert de données/fonction de chargement

- Supporte : 4K @ 60Hz
- Supporte des taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s
- Rétrocompatibilité avec Thunderbolt 3 et USB 2.0
- Supporte USB Power Delivery avec 20V, 3A et 60W
- Matériau des conducteurs : CU
- diamètre extérieur : 4,3 mm
- Matériau : TPE
- température de fonctionnement : -20°C - 60°C
- Température de stockage : -10°C - 50°C
- humidité : 95
- Rayon de courbure : 60
- Résistance à la traction : 4Kg/min
- Remarques du fabricant :
- Si vous connectez un écran/téléviseur/projecteur USB-C à un PC équipé de l'USB Type-C, veuillez vous assurer que votre écran USB-C prend en charge la sortie de signal DisplayPort.
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certains écrans limitent également la résolution disponible.

Attributes

- AWG: 32
- Connecteur 1: Connecteur USB-C
- Connecteur 2: Prise USB-C
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme USB: USB 3.0 / 3.1
- Longueur: 1 m
- Blindage: Double blindage

Package contents

- 1x USB-3.0 Gen.1, câble d'extension USB Type -C ; M/F (1m)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	5.40	34.00	37.00	31.00	38,998.00
Packaging Unit Inside	20	0.90	36.00	24.00	7.00	6,048.00
Packaging Unit Single	1	0.05	11.00	12.00	3.00	396.00
Net single without Packaging	1	0.04	22.00	5.50	2.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:









Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com