DIGITUS® Kabel połączeniowy 8K PREMIUM HDMI 2.1

DB-330200-010-S

EAN 4016032481201



Kabel PREMIUM połączeniowy HDMI 2.1 Ultra HighSpeed 8K60Hz UHD Typ HDMI A/A M/M czarny 1m

Dzięki temu standardowi kabla ten kabel Ultra High Speed HDMI spełnia wszystkie dzisiejsze wymagania – od odtwarzania treści UHD 8K o wysokiej rozdzielczości, poprzez dwukierunkową transmisję audio (ARC), aż po sterowanie urządzeniami HDMI przez CEC. Użytkownik może również korzystać z aplikacji internetowych bez konieczności podłączania kabla Ethernet (HEC). Dzięki funkcji Lip Sync (synchronizacji z ruchem warg) przesunięte w czasie ruchy ust należą do przeszłości. Kabla tego można również użyć do transmisji do 32 kanałów audio i uzyskiwania obrazu w formacie 21:9 Cinemascope. Użytkownik może lepiej wykorzystać potencjał odtwarzacza Blu-ray, konsoli do gier lub portalu streamingowego w HD. Pozłacane styki i potrójne ekranowanie kabla zapewniają maksymalną przewodność i transmisję bez zakłóceń. Ponadto obsługa 4K 3D w 50/60 Hz.

Kabel połączeniowy Digitus 8K HDMI Ultra High Speed spełnia już wymagania przyszłych urządzeń o wysokiej rozdzielczości (telewizor, projektor, monitor) kolejnych generacji o wyższych rozdzielczościach, wyższych szybkościach transmisji danych i wyższych częstotliwościach odświeżania.

- Rozdzielczość: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Obsługa 8K 3D
- Szybkość transmisji sygnału do 48 Gb/s - Zerowe opóźnienie ramki
- Obsługa do 120 Hz przy rozdzielczości 4K i Full HD (1080p)
- Obsługuje BT.2020 z 10, 12 i 16 bitami na składową koloru
- Podpróbkowanie: YUV 4:4:4
- Wersja HDCP: 2.2
- Wersja HDMI: 2.1
- Obsługiwana głębia kolorów: 48-bitowa głębia kolorów
- Obsługa HDR
- Obsługa rozszerzonego zwrotnego kanału audio (eARC)
- Obsługa elektronicznego sterowania konsumenckiego (CEC)
- Obsługa Lip-Snyc (synchronizacja audio/wideo)
- Obsługa wielu strumieni audio/wideo
- Obsługuje EDID 2.0 (wykrywanie urządzeń)
- Obsługa formatu 21:9 Cinemascope
- Obsługa 32 kanałów audio
- Obsługa Dolby TrueHD
- Obsługuje 8-kanałowy dźwięk LPCM, 192 kHz, 24 bity
- Obsługuje główny strumień bitów audio DTS-HD
- Obsługa Super Audio CD (DSD)
- Obsługa DVD-Audio
- Obsługa płyt Blu-Ray i HD-DVD audio i wideo
- Temperatura pracy: -20 ~ 60°C
- Wilgotność robocza: 0 - 95% RH
- Pobór mocy: maks. 400 mW.
- Obsługa DVI w wersji 1.0 (w połączeniu z adapterami)
- Maska: Aluminiowa obudowa

Atrybuty

- AWG: 30
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość: 7680 × 4320 pikseli, 60Hz
- Powierzchnia styku: Pozłacana
- Standard HDMI: HDMI Ultra High Speed HDMI
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Typ obudowy: Aluminum
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 1 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Zawartość opakowania

- 1 x kabel połączeniowy 8K HDMI Ultra High Speed (1 m)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	60	5.10	33.00	49.00	31.00	50,127.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.09	16.00	16.00	3.00	768.00
Netto bez opakowania	1	0.07	15.00	15.00	2.00	0.00

Więcej zdjęć










Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com