

# DIGITUS 4K HDMI KVM Extender Set, 70 m

# DS-55513 EAN 4016032482086





# HDMI 2.0 HDMI KVM Extender Set, 70 m USB 1.1, Touch Panel

Verlängert ein HDMI-Singal auf eine Distanz von bis zum 70 m in UHD-Auflösung (4K/60Hz) und bietet KVM/USB-Funktionalität zum Anschluss von Maus, Tastatur sowie Touch-Screen

### Verlängert ein HDMI-Singal auf eine Distanz von bis zum 70 m in UHD-Auflösung (4K/60Hz) und bietet KVM/USB-Funktionalität zum Anschluss von Maus, Tastatur sowie Touch-Screen

- Unterstützt 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 70 m
- Unterstützt CAT 6/7/8 Kabel
- HDCP 2.2 / 1.4
- **HDMI 2.0**
- Anschlüsse Sendeeinheit:
- 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) Anschluss Signalquelle
- 1x RJ45 Ausgang Anschluss CAT Übertragungskabel
- 1x HDMI Loop-Out / Ausgang Anschluss lokaler Monitor (Quell-Gerät)
- 1x USB-A Port (USB 1.1) Anschluss am Quellgerät
- 1x Netzteil Eingang (DC 5V/2A)
- 1x Reset-Taste
- 3x LED Statusanzeige
- Anschlüsse Empfängereinheit:
- 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) Anschluss Ausgabegerät
- 1x RJ45 Eingang Anschluss CAT Übertragungskabel 2x USB-A Port (USB 1.1) Anschluss von Maus, Tastatur,
- Touch-Screen

- 1x Audio Ausgang (Digital) S/PDIF Anschluss von externen Lautsprechern
- 1x Netzteil Eingang (DC 5V/2A)
- 1x Reset-Taste
- 3x LED Statusanzeige
- Überspannungs- & ESD-Protection
- Geeignet zur Wandmontage
- Betriebstemperatur: -20-60° Stromverbrauch: Sender / Empfänger ca. 4W
- Gehäuse: Metall
- Abmessungen (1 Einheit): L 10,7 x B 15 x H 2,8 cm
- Gewicht (1 Einheit): 260 g
- Farbe: schwarz

- HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Kategorie: CAT 6
- KVM: ja
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Reichweite: 70 m
- Übertragungstechnik: CAT
- Videoausgang: HDMI

## Lieferumfang

- 1x Sendeeinheit
- 1x Empfängereinheit
- 2x Netzteil (DC 5V/2A, 1,45 m)
- 1x USB-Kabel
- 1x Wandmontage-Befestigungsmaterial
- 1x Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	10	14,52	47,50	37,00	32,00	56.240,00
Innen-VPE	1	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,45	35,70	15,30	8,50	4.642,79
Netto einzeln ohne VP	1	0,52	15,00	10,70	2,80	0,00



### Weitere Anwendungsbilder:


















## Sicherheitshinweise

- Bei Versorgung des Gerätes per Steckernetzteil stellen sie sicher, dass der Stromadapter korrekt angeschlossen ist und den angegebenen Anforderungen entspricht (z. B. Spannung und Stromstärke).
- · Verwenden sie ausschließlich zertifizierte CAT5e oder CAT6-Kabel um eine stabile Signalübertragung zu gewährleisten.
- Bei besonders langen Kabelstrecken oder in störungsanfälligen Umgebungen empfiehlt es sich, geschirmte Netzwerkkabel zu verwenden.
- Beachten sie, dass alle Verbindungen fest und sicher sind, um Wackelkontakte zu vermeiden, die die Signalqualität beeinträchtigen könnten.
  Vergewissere dich, dass die HDMI- und Ethernet-Anschlüsse richtig verbunden sind.
- Stellen sie sicher, dass das CAT-Kabel nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder anderen starken elektromagnetischen Störquellen verlegt wird, um Signalstörungen zu vermeiden.
- Betreiben sie das gerät nur um spezifizierten Temperaturbereich.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im freien oder in feuchten oder nassen Umgebungen
- Überprüfen sie regelmäßig alle Verbindungen und Kabel auf Abnutzung oder Schäden. Besonders bei häufigem Gebrauch oder langen Installationen können Kabel und Anschlüsse verschleißen, was zu einer schlechten
- Signalqualität oder einem Ausfall des Systems führen kann.

### Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com