

Digitus® Juego de extensores KVM HDMI 4K, 70 m

DS-55513

EAN 4016032482086



Juego de extensor KVM HDMI 2.0, 70 m USB 1.1, compatible con panel táctil

Extiende una señal HDMI a una distancia de hasta 70 m en resolución UHD (4K/60Hz) y ofrece funcionalidad KVM/USB para conectar un ratón, un teclado y una pantalla táctil.

Extiende una señal HDMI a una distancia de hasta 70 m en resolución UHD (4K/60Hz) y ofrece funcionalidad KVM/USB para conectar un ratón, un teclado y una pantalla táctil.

- Admite 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
- Ancho de banda de vídeo: 18 Gbps
- Distancia máxima de transmisión (UHD 4K2K): 70 m
- Admite cables CAT 6/7/8
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Conexiones de la unidad transmisora:
 - 1x entrada HDMI (4K/60Hz) - Conexión de fuente de señal
 - 1x salida RJ45 - conexión de cable de transmisión CAT
 - 1x HDMI loop-out / output - conexión de monitor local (dispositivo fuente)
 - 1x puerto USB-A (USB 1.1) - conexión al dispositivo de origen
 - 1x entrada de alimentación (DC 5V/2A)
 - 1x botón de reinicio
 - 3 indicadores LED de estado
- Conexiones de la unidad receptora:
 - 1x salida HDMI (4K/60Hz) - Conexión de dispositivo de salida
 - 1x entrada RJ45 - conexión de cable de transmisión CAT
 - 2x puerto USB-A (USB 1.1) - conexión de ratón, teclado, pantalla táctil
 - 1x salida de audio (digital) - S/PDIF - conexión de altavoces externos

- 1x entrada de alimentación (DC 5V/2A)
- 1x botón de reinicio
- 3 indicadores LED de estado
- Protección contra sobretensión y ESD
- Apto para montaje en pared
- Temperatura de funcionamiento: -20-60°.
- Consumo: emisor / receptor aprox. 4W
- Compresión: DSC1.1 (Display Stream Compression)
- Carcasa: Metal
- Dimensiones (1 unidad): L 10,7 x An 15 x Al 2,8 cm
- Peso (1 unidad): 260 g
- Color: negro

Attributes

- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Resolución máx.: 3840 x 2160 píxeles, 60 Hz
- Categoría: CAT 6
- Distancia: 70 m
- KVM: sí
- PoE (Power over Ethernet): no
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI
- Tecnología de transmisión: CAT

Package contents

- 1x unidad transmisora
- 1x unidad receptora
- 2x fuente de alimentación (DC 5V/2A, 1,45 m)
- 1x cable USB
- 1x material de fijación mural
- 1x instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	14.52	47.50	37.00	32.00	56,240.00
Packaging Unit Inside	1	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.45	35.70	15.30	8.50	4,642.79
Net single without Packaging	1	0.52	15.00	10.70	2.80	0.00

More images:



Safety notes

- Si el aparato se alimenta mediante una fuente de alimentación enchufable, asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado correctamente y cumple los requisitos especificados (por ejemplo, tensión y corriente).
- Utilice únicamente cables CAT5e o CAT6 certificados para garantizar una transmisión estable de la señal.
- Para tendidos de cable especialmente largos o en entornos propensos a las interferencias, se recomienda utilizar cables de red apantallados.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas para evitar contactos sueltos que puedan afectar a la calidad de la señal. Asegúrese de que las conexiones HDMI y Ethernet están conectadas correctamente.
- Para evitar interferencias en la señal, asegúrese de que el cable CAT no esté cerca de líneas de alta tensión u otras fuentes de interacciones electromagnéticas.
- Utilice el aparato sólo dentro del rango de temperatura especificado.
- No utilice el dispositivo al aire libre ni en entornos húmedos o mojados.
- Compruebe periódicamente que todas las conexiones y cables no estén desgastados o dañados. Los cables y las conexiones pueden desgastarse, especialmente con el uso frecuente o las instalaciones largas,
- lo que puede provocar una mala calidad de la señal o un fallo del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com