

DIGITUS® 4K HDMI KVM-verlengerset, 70 m

DS-55513

EAN 4016032482086



HDMI 2.0 HDMI KVM-verlengerset, 70 m USB 1.1, ondersteuning voor aanraakscherm

Verlengt een HDMI-sigitaal tot een afstand van maximaal 70 m in UHD-resolutie (4K/60Hz) en biedt KVM/USB-functionaliteit voor het aansluiten van een muis, toetsenbord en touchscreen

Verlengt een HDMI-sigitaal tot een afstand van maximaal 70 m in UHD-resolutie (4K/60Hz) en biedt KVM/USB-functionaliteit voor het aansluiten van een muis, toetsenbord en touchscreen

- Ondersteunt 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
- Video bandbreedte: 18 Gbps
- Maximale overdrachtsafstand (UHD 4K2K): 70 m
- Ondersteunt CAT 6/7/8 kabels
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Aansluitingen zendereenheid:
 - 1x HDMI ingang (4K/60Hz) - Signaalbronaansluiting
 - 1x RJ45-uitgang - CAT-kabelaansluiting
 - 1x HDMI loop-out / uitgang - aansluiting van lokale monitor (bronapparaat)
- 1x USB-A poort (USB 1.1) - aansluiting op het bronapparaat
- 1x ingang voeding (DC 5V/2A)
- 1x resetknop
- 3x LED-statusweergave
- Aansluitingen van de ontvangerenheid:
 - 1x HDMI-uitgang (4K/60Hz) - Aansluiting uitvoerapparaat
 - 1x RJ45-ingang - CAT-kabelaansluiting
 - 2x USB-A poort (USB 1.1) - aansluiting voor muis, toetsenbord, aanraakscherm
 - 1x audio-uitgang (digitaal) - S/PDIF - aansluiting van externe luidsprekers

- 1x ingang voeding (DC 5V/2A)
- 1x resetknop
- 3x LED-statusweergave
- Overspanning & ESD-bescherming
- Geschikt voor wandmontage
- Bedrijfstemperatuur: -20-60°
- Stroomverbruik: zender/ontvanger ca. 4W
- Compressie: DSC1.1 (schermstroomcompressie)
- Behuizing: Metaal
- Afmetingen (1 eenheid): L 10,7 x B 15 x H 2,8 cm
- Gewicht (1 eenheid): 260 g
- Kleur: zwart

Attributes

- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- Categorie: CAT 6
- Afstand: 70 m
- KVM: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmissietechnologie: CAT
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x zender
- 1x ontvangerenheid
- 2x voedingseenheid (DC 5V/2A, 1,45 m)
- 1x USB-kabel
- 1x bevestigingsmateriaal voor muurbevestiging
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	14.52	47.50	37.00	32.00	56,240.00
Packaging Unit Inside	1	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.45	35.70	15.30	8.50	4,642.79
Net single without Packaging	1	0.52	15.00	10.70	2.80	0.00

More images:



Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen wordt aanbevolen om afgeschermd netwerkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com