

DIGITUS® Conjunto de extensor KVM 4K HDMI, 70 m

DS-55513

EAN 4016032482086



Conjunto de extensor KVM HDMI 2.0 HDMI, 70 m USB 1.1, suporte para painel tátil

Prolonga um sinal HDMI até uma distância de 70 m em resolução UHD (4K/60Hz) e oferece a funcionalidade KVM/USB para ligar um rato, um teclado e um ecrã tátil

Prolonga um sinal HDMI até uma distância de 70 m em resolução UHD (4K/60Hz) e oferece a funcionalidade KVM/USB para ligar um rato, um teclado e um ecrã tátil

- Suporta 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
- Largura de banda de vídeo: 18 Gbps
- Distância máxima de transmissão (UHD 4K2K): 70 m
- Suporta cabos CAT 6/7/8
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Ligações da unidade transmissora:
 - 1x entrada HDMI (4K/60Hz) - Ligação da fonte de sinal
 - 1x saída RJ45 - ligação do cabo de transmissão CAT
 - 1x saída / loop HDMI - ligação do monitor local (dispositivo de origem)
 - 1x porta USB-A (USB 1.1) - ligação ao dispositivo de origem
 - 1x entrada de fonte de alimentação (DC 5V/2A)
 - 1x botão de reset
 - Visor de estado 3x LED
- Ligações da unidade recetora:
 - 1x saída HDMI (4K/60Hz) - Ligação do dispositivo de saída
 - 1x entrada RJ45 - ligação do cabo de transmissão CAT
 - 2x porta USB-A (USB 1.1) - ligação de rato, teclado, ecrã tátil
 - 1x saída áudio (digital) - S/PDIF - ligação de altifalantes externos
 - 1x entrada de fonte de alimentação (DC 5V/2A)

- 1x botão de reset
- Visor de estado 3x LED
- Proteção contra sobretensão e ESD
- Adequado para montagem na parede
- Temperatura de funcionamento: -20-60°
- Consumo de energia: emissor / recetor aprox. 4W
- Compressão: DSC1.1 (Compressão do fluxo do ecrã)
- Caixa: Metal
- Dimensões (1 unidade): C 10,7 x L 15 x A 2,8 cm
- Peso (1 unidade): 260 g
- Cor: preto

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Category: CAT 6
- Distance: 70 m
- KVM: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmission technology: CAT
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x unidade transmissora
- 1x unidade recetora
- 2x fonte de alimentação (DC 5V/2A, 1,45 m)
- 1x cabo USB
- 1x material de fixação para montagem na parede
- 1x manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	14.52	47.50	37.00	32.00	56,240.00
Packaging Unit Inside	1	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.45	35.70	15.30	8.50	4,642.79
Net single without Packaging	1	0.52	15.00	10.70	2.80	0.00

More images:



Safety notes

- If the device is powered by a plug-in power supply, ensure that the power adapter is connected correctly and meets the specified requirements (e.g. voltage and current).
- Only use certified CAT5e or CAT6 cables to ensure stable signal transmission.
- For particularly long cable runs or in environments prone to interference, it is recommended to use shielded network cables.
- Make sure that all connections are tight and secure to avoid loose contacts that could affect the signal quality. Make sure that the HDMI and Ethernet connections are connected correctly.
- Make sure that the CAT cable is not laid near high-voltage power lines or other strong sources of electromagnetic interference to avoid signal interference.
- Only operate the device within the specified temperature range.
- Do not use the device outdoors or in damp or wet environments
- Check all connections and cables regularly for wear or damage. Cables and connections can wear out, especially with frequent use or long installations, which can lead to poor signal quality or system failure.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com