DIGITUS® Cable en espiral USB-C - USB-C, 1 m

AK-300431-006-S

EAN 4016032482550



Cable espiral USB - Tipo C a USB - Tipo C, TPU USB 2.0, PD60W máx.; 1m

Con el cable espiral USB 2.0 - USB - C a USB - C de DIGITUS®, podrás cargar tus dispositivos inteligentes como smartphones, tabletas, etc. La potencia de carga es de 60W (20V/3A) También puedes sincronizar tus datos con tu PC o portátil, con una velocidad de transferencia de datos de 480 Mbps. Gracias a su longitud flexible y a su diseño en espiral, puede utilizarse en cualquier lugar. Perfecto para el coche, para cargar el smartphone o como cable de repuesto para el escritorio, ya que el cable se puede guardar fácilmente en cualquier sitio.

Cable en espiral flexible y resistente para carga y sincronización

- Velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps
- Compatible con la especificación USB PD (Power Delivery): potencia de carga de 60 W (20 V/3 A)
- El conector USB Type-C se puede utilizar en ambos lados
- Longitud del cable: 0,32 m
- Longitud utilizable/estirable hasta: 1 m

Attributes

- AWG: 32
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: USB C, macho
- Conformidad USB: USB 2.0
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 1 m
- Blindaje: Blindaje doble

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	6.56	44.00	51.50	29.00	65,714.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	21.00	11.50	1.80	434.70
Net single without Packaging	1	0.03	1.00	100.00	1.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:








Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com