DIGITUS® USB-C - USB-C spiral kablo, 1m

AK-300431-006-S

EAN 4016032482550



USB - Tip C - USB - Tip C spiral kablo, TPU USB 2.0, PD60W Maks; 1m

DIGITUS® USB 2.0 - USB - C - USB - C spiral kablo ile akıllı telefon, tablet vb. akıllı cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Şarj gücü 60W (20V/3A) Ayrıca 480 Mbps veri aktarım hızı ile verilerinizi PC veya dizüstü bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Esnek uzunluğu ve spiral tasarımı sayesinde her yerde kullanılabilir. Araba için, akıllı telefonunuzu şarj etmek için veya masanız için yedek kablo olarak mükemmeldir, çünkü kablo her yerde kolayca saklanabilir.

Şarj ve senkronizasyon için esnek ve ağır hizmet tipi spiral kablo

- 480 Mbps'ye kadar veri aktarım hızı
- USB PD (Güç Dağıtımı) spesifikasyonunu destekler - 60W (20V/3A) şarj gücü
- USB Type-C fişi her iki tarafta da kullanılabilir
- Kablo uzunluğu: 0,32 m
- Kullanılabilir uzunluk/esneyebilirlik: 1m

Attributes

- AWG: 32
- Ferrit filtre: yok
- Konektör 1: USB C, fiş
- Konektör 2: USB C, fiş
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: siyah
- USB uyumluluğu: USB 2.0
- Uzunluk: 1 m
- Koruma: Çift koruma

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	6.56	44.00	51.50	29.00	65,714.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	21.00	11.50	1.80	434.70
Net single without Packaging	1	0.03	1.00	100.00	1.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:








Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com