

# DIGITUS® Câble adaptateur USB-C - HDMI AOC, UHD 4K / 60 Hz, 20m

AK-330150-200-S

EAN 4016032482604



## HDMI Câble adaptateur fibre optique AOC, type USB C-HDMI St/St, 20.0m, UHD 4K, 4Kx2K@60Hz, HDMI 2.0, sw

Ce câble adaptateur actif USB type - C vers HDMI AOC est idéal pour transmettre des données vidéo et audio non comprimées avec une bande passante élevée sur de longues distances. Grâce à la construction hybride de conducteurs en cuivre et en fibre optique, les influences électromagnétiques sont exclues, ce qui garantit une transmission sans perte sur toute la longueur du câble avec des résolutions UHD jusqu'à 4K/60Hz et des bandes passantes jusqu'à 18 Gbps. Grâce à l'utilisation de conducteurs optiques (fibre de verre), le diamètre de ce câble actif est très faible et se caractérise par de très petits rayons de courbure ainsi qu'un faible poids propre. Il est idéal pour la maison, les salles de réunion ou de conférence ainsi qu'à l'intérieur des bâtiments, entre autres. L'installation conviviale s'effectue par simple Plug and Play, brancher et profiter immédiatement d'une qualité d'image maximale. Le câble adaptateur est unidirectionnel (USB type - C = appareil d'entrée, HDMI type - A = appareil de sortie). De nombreuses normes sont prises en charge, comme par exemple HDMI 2.0, HDMI 1.4 ou HDR10. L'utilisation de la toute dernière technologie de puce permet la transmission de l'ensemble du spectre de signaux HDMI® et supporte ainsi le CED, l'EDID à très faible latence et non compressé. Aucune alimentation externe n'est nécessaire. Conforme à la spécification DisplayPort 1.2 et compatible avec le mode DP Alternate sur la norme USB Type C.

### Transmission de signaux vidéo et audio non comprimés en résolution UHD 4K avec une bande passante de 18 Gbps.

- Prend en charge : Résolutions jusqu'à 4K@60Hz.
- Prend en charge : Résolutions jusqu'à 2K@60Hz.
- Prend en charge : Résolutions jusqu'à 1920 x 1080 @ 120 Hz.

- Taux de transfert de données : 18 Gbps
- Prend en charge : HDR
- Prend en charge : Dolby Vision
- Prend en charge : HDR10
- Supporte : 3D
- Diamètre du câble : 4,8mm
- Supporte la lip-sync (synchronisation audio/vidéo)
- Supporte YUV 4:4:4
- Supporte EDID 2.0 (reconnaissance des appareils)
- Connecteur 1 : USB type - C (mâle)
- Connecteur 2 : HDMI type - A (mâle)
- Longueur : 20m
- Boîtier : zinc - aluminium
- AOC - Câble optique actif : OUI
- température de fonctionnement : 0°C - 45°C
- Température de stockage : -10°C - 70°C
- Humidité de fonctionnement : 5 - 90% RH
- Rayon de courbure : 10mm

### Attributes

- AWG: 26
- Connecteur 1: Connecteur USB-C
- Connecteur 2: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme USB: USB 3.0 / 3.1
- Longueur: 20 m
- Blindage: Double blindage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	20.40	44.00	42.00	34.50	63,756.00
Packaging Unit Inside	1	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.02	19.00	20.00	6.50	2,470.00
Net single without Packaging	1	0.87	17.50	17.50	6.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)