

DIGITUS® Cavo adattatore USB-C - HDMI AOC, UHD 4K / 60 Hz, 20 m

AK-330150-200-S

EAN 4016032482604



Cavo adattatore HDMI AOC in fibra ottica, tipo USB C-HDMI St/St, 20,0 m, UHD 4K, 4Kx2K@60Hz, HDMI 2.0, bw

Questo cavo adattatore attivo da USB Tipo - C a HDMI AOC è ideale per la trasmissione di dati video e audio non compressi con una larghezza di banda elevata su distanze maggiori. La struttura ibrida di conduttori in rame e fibra ottica elimina le interferenze elettromagnetiche, garantendo una trasmissione senza perdite su tutta la lunghezza del cavo con risoluzioni UHD fino a 4K/60Hz e larghezze di banda fino a 18 Gbps. Grazie all'uso di conduttori ottici (fibra di vetro), il diametro di questo cavo attivo è molto ridotto ed è caratterizzato da raggi di curvatura molto piccoli e da un basso peso morto. Ideale per l'uso in casa, nelle sale riunioni o conferenze e all'interno degli edifici, sono solo alcune delle aree di applicazione. Il cavo adattatore è unidirezionale (USB tipo - C = dispositivo di ingresso, HDMI tipo - A = dispositivo di uscita). Sono supportati numerosi standard, come HDMI 2.0, HDMI 1.4 e HDR10. L'utilizzo della più recente tecnologia dei chip consente la trasmissione dell'intero spettro del segnale HDMI® e supporta CED, EDID con una latenza molto bassa e non compressa. Non richiede alimentazione esterna. Conforme alle specifiche DisplayPort 1.2 e compatibile con la modalità alternativa DP sullo standard USB Tipo C.

Trasmissione di segnali video e audio non compressi con risoluzione UHD 4K e larghezza di banda di 18 Gbps.

- Supporta: Risoluzioni fino a 4K@60Hz.
- Supporta: Risoluzioni fino a 2K@60Hz.
- Supporta: Risoluzioni fino a 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Velocità di trasferimento dati: 18 Gbps

- Supportato: HDR
- Supporta: Dolby Vision
- Supportato: HDR10
- Supporta: 3D
- Diametro del cavo: 4,8 mm
- Supporta la sincronizzazione labiale (sincronizzazione audio/video)
- Supporta YUV 4:4:4
- Supporta EDID 2.0 (rilevamento del dispositivo)
- Connessione 1: USB tipo - C (spina)
- Connessione 2: HDMI tipo A (spina)
- Lunghezza: 20 m
- Alloggiamento: zinco - alluminio
- AOC - Cavo ottico attivo: Sì
- Temperatura di esercizio: 0°C - 45°C
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 70°C
- Umidità operativa: 5 - 90% RH
- Raggio di curvatura: 10 mm

Attributes

- AWG: 26
- Colore cavo: nero
- Conformità USB: USB 3.0/3.1
- Connettore 1: Spina USB C
- Connettore 2: Spina HDMI tipo A
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 20 m
- Schermatura: Doppia schermatura

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	20.40	44.00	42.00	34.50	63,756.00
Packaging Unit Inside	1	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.02	19.00	20.00	6.50	2,470.00
Net single without Packaging	1	0.87	17.50	17.50	6.00	0.00

More images:



Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com