DIGITUS® Kabel AV USB-C - USB-C AOC, UHD 4K / 60 Hz, 10 m

AK-330160-100-S

EAN 4016032482611



Kabel połączeniowy hybrydowy AOC Audio-Video 4K60Hz USB Typ C - Typ C (DP Alternate Mode) M/M 10m

Ten aktywny kabel połączeniowy USB typu C AOC AV jest idealny do przesyłania nieskompresowanych danych wideo i audio o wysokiej przepustowości na większe odległości. Hybrydowa konstrukcja przewodów miedzianych i światłowodowych eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając bezstratną transmisję na całej długości kabla z rozdzielczością UHD do 4K/60Hz i przepustowością do 21,6 Gbps. Dzięki zastosowaniu przewodników optycznych (włókna szklanego), średnica tego aktywnego kabla jest bardzo mała i charakteryzuje się bardzo małymi promieniami gięcia i niską masą własną. Idealny do użytku w domu, salach konferencyjnych i wewnątrz budynków to tylko niektóre z obszarów zastosowań. Wystarczy podłączyć laptopa z wyjściem USB typu C do monitora z wejściem USB typu C. Przyjazna dla użytkownika instalacja odbywa się za pomocą prostego plug and play, podłącz i natychmiast ciesz się najwyższą jakością obrazu. Kabel adaptera jest jednokierunkowy (USB typu - C = urządzenie wejściowe, USB typu - C = urządzenie wyjściowe).

Transmisja nieskompresowanych sygnałów wideo i audio w rozdzielczości UHD 4K z przepustowością 21,6 Gb/s.

- Obsługa: Rozdzielczości do 4K@60Hz.
- Obsługa: Rozdzielczości do 2K@60Hz.
- Obsługa: Rozdzielczości do 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Szybkość przesyłania danych: 21,6 Gb/s
- Obsługiwane: HDR
- Obsługa: Dolby Vision
- Obsługiwane: HDR10
- Obsługa: 3D
- Średnica kabla: 4,8 mm
- Obsługuje synchronizację ruchu warg (audio/wideo)
- Obsługuje YUV 4:4:4
- Obsługuje EDID 2.0 (wykrywanie urządzeń)
- Obudowa: cynk
- AOC - Aktywny kabel optyczny: TAK
- Temperatura pracy: 0°C - 45°C
- Temperatura przechowywania: -10°C - 70°C
- Wilgotność robocza: 5 - 90% RH
- Promień gięcia: 10 mm

Atrybuty

- AWG: 26
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Powierzchnia styku: Pozłacana
- Zgodność z USB: USB 3.0 / 3.1
- Złącze 1: Wtyk USB Typ C
- Złącze 2: Wtyk USB Typ C
- Długość: 10 m
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	8.40	42.00	43.00	21.00	37,926.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.42	19.00	20.00	4.00	1,520.00
Netto bez opakowania	1	0.38	6.40	1.20	1.00	0.00

Więcej zdjęć









Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com