

DIGITUS® USB-C - USB-C AOC AV kablosu, UHD 4K / 60 Hz, 10m

AK-330160-100-S

EAN 4016032482611



HDMI AOC Hibrit fiber optik kablo tipi USB C-USB C St/St, 10,0 m, UHD 4, 4K@60Hz, USB 3.1, bw

Bu aktif USB Type - C AOC AV bağlantı kablosu, sıkıştırılmamış video ve ses verilerini uzun mesafelerde yüksek bant genişliğiyle iletmek için idealdir. Bakır ve fiber optik iletkenlerin hibrit yapısı elektromanyetik paraziti ortadan kaldırarak 4K/60Hz'e kadar UHD çözünürlükleri ve 21,6 Gbps'ye kadar bant genişlikleri ile tüm kablo uzunluğu boyunca kayıpsız iletim sağlar. Optik iletkenlerin (cam elyaf) kullanımı sayesinde bu aktif kablounun çapı çok küçüktür ve çok küçük bükülme yarıçapları ve düşük ölü ağırlığı ile karakterize edilir. Evde, toplantı veya konferans salonlarında ve binaların içinde kullanım için idealdir. USB tip C çıkışı olan dizüstü bilgisayarınızı USB tip C girişi olan bir monitöre bağlamanız yeterlidir. Kullanıcı dostu kurulum basit tak ve çalıştır ile yapılır, fişe takın ve hemen en yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. Adaptör kablosu tek yönlüdür (USB tip - C = giriş cihazı, USB tip - C = çıkış cihazı).

Sıkıştırılmamış video ve ses sinyallerinin 21,6 Gbps bant genişliği ile UHD 4K çözünürlükte iletimi.

- Destekler: 4K@60Hz'e kadar çözünürlükler.
- Destekler: 2K@60Hz'e kadar çözünürlükler.
- Destekler: 1920 x 1080 @ 120 Hz'ye kadar çözünürlükler.
- Veri aktarım hızı: 21,6 Gbps
- Desteklenir: HDR

- Destekler: Dolby Vision
- Desteklenir: HDR10
- Destekler: 3D
- Kablo çapı: 4,8 mm
- Dudak senkronizasyonunu destekler (ses/video senkronizasyonu)
- YUV 4:4:4'ü destekler
- EDID 2.0'ı destekler (cihaz algılama)
- Gövde: Çinko
- AOC - Aktif optik kablo: EVET
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C
- Depolama sıcaklığı: -10°C - 70°C
- Çalışma nemi: %5 - 90 bağıl nem
- Bükme yarıçapı: 10mm

Attributes

- AWG: 26
- Ferrit filtre: yok
- Konektör 1: USB C, fiş
- Konektör 2: USB C, fiş
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Renkli kablo: siyah
- USB uyumluluğu: USB 3.0/3.1
- Uzunluk: 10 m
- Koruma: Çift koruma

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	8.40	42.00	43.00	21.00	37,926.00
Packaging Unit Inside	1	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.42	19.00	20.00	4.00	1,520.00
Net single without Packaging	1	0.38	6.40	1.20	1.00	0.00

More images:



Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com