

# Digitus® Cable adaptador AV 4K USB Type C AOC

AK-330160-150-S

EAN 4016032482628



## Cable de fibra óptica híbrido USB Type-C USB Type-C AOC 4K con 60 Hz USB 3.1 SPEC 15 m

Este cable adaptador AV activo USB Type C AOC es ideal para la transmisión de datos de vídeo y de audio sin comprimir con un ancho de banda amplio a lo largo de distancias relativamente largas. La construcción híbrida de conductores de cobre y de fibra óptica excluye el riesgo de interferencias electromagnéticas, garantizando la transmisión sin pérdidas en toda la longitud del cable con unas resoluciones UHD de hasta 4K/60Hz y un ancho de banda de hasta 21,6 Gbps. Gracias al uso de conductores ópticos (fibra óptica), el diámetro de este cable activo es muy pequeño, y este destaca por sus radios de curvatura muy pequeños y su reducido peso propio. Es idóneo para el uso en el hogar, en salas de reunión y de conferencias, así como en el interior de edificios, por nombrar solo algunos de sus ámbitos de aplicación. Conecte simplemente su ordenador portátil con una salida USB Type C a un monitor con una entrada USB Type C. La instalación no presenta complicaciones y se realiza simplemente mediante Plug and Play: basta con enchufar para disfrutar de la máxima calidad de imagen. El cable adaptador es unidireccional (USB Type C = dispositivo de entrada, USB Type C = dispositivo de salida).

## Transmisión de señales de vídeo y audio sin comprimir en resolución UHD 4K con un ancho de banda de 21,6 Gbps.

- Compatible con: Resoluciones de hasta 4K con 60 Hz
- Compatible con: Resoluciones de hasta 2K con 60 Hz.
- Compatible con: Resoluciones de hasta 1920 x 1080 con 120 Hz.

- Velocidad de transferencia de datos: 21,6 Gbps
- Compatible con: HDR
- Compatible con: Dolby Vision
- Compatible con: HDR10
- Compatible con: 3D
- Diámetro del cable: 4,8 mm
- Compatible con Lip-Sync (sincronización de audio/vídeo)
- Compatible con YUV 4:4:4
- Compatible con EDID 2.0 (identificación de dispositivos)
- Carcasa: Zinc
- AOC - cable óptico activo: Sí
- Temperatura de servicio: 0 °C a 45 °C
- Temperatura de conservación: -10 °C a 70 °C
- Humedad de operación: 5 a 90 % HR
- Radio de curvatura: 10 mm

## Attributes

- AWG: 26
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: USB C, macho
- Conformidad USB: USB 3.0 / 3.1
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 15 m
- Blindaje: Blindaje doble

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.00	42.00	53.00	21.00	46,746.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.60	19.00	20.00	5.00	1,900.00
Net single without Packaging	1	0.50	6.40	1.20	1.00	0.00

## More images:



## Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)