DIGITUS® Cable USB-C - USB-C AOC AV, UHD 4K / 60 Hz, 15 m

AK-330160-150-S

EAN 4016032482628



HDMI AOC Cable híbrido de fibra óptica tipo USB C-USB C St/St, 15,0 m, UHD 4, 4K@60 Hz, USB 3.1, bw

Este cable activo de conexión USB Tipo - C AOC AV es ideal para transmitir datos de vídeo y audio sin comprimir con un gran ancho de banda en distancias más largas. La construcción híbrida de conductores de cobre y fibra óptica elimina las interferencias electromagnéticas, garantizando una transmisión sin pérdidas en toda la longitud del cable con resoluciones UHD de hasta 4K/60Hz y anchos de banda de hasta 21,6 Gbps. Gracias al uso de conductores ópticos (fibra de vidrio), el diámetro de este cable activo es muy reducido y se caracteriza por radios de curvatura muy pequeños y un peso propio reducido. Ideal para uso doméstico, en salas de reuniones o conferencias y en el interior de edificios son algunos de sus ámbitos de aplicación. Basta con conectar el portátil con salida USB tipo C a un monitor con entrada USB tipo C. La instalación de fácil manejo se realiza mediante un sencillo plug and play, conéctelo y disfrute inmediatamente de la máxima calidad de imagen. El cable adaptador es unidireccional (USB tipo - C = dispositivo de entrada, USB tipo - C = dispositivo de salida).

Transmisión de señales de vídeo y audio sin comprimir en resolución UHD 4K con un ancho de banda de 21,6 Gbps.

- Compatible: Resoluciones de hasta 4K@60Hz.
- Compatible: Resoluciones de hasta 2K@60Hz.
- Compatible: Resoluciones de hasta 1920 x 1080 a 120 Hz.
- Velocidad de transferencia de datos: 21,6 Gbps
- Compatible: HDR
- Compatible con: Dolby Vision
- Compatible: HDR10
- Soportes: 3D
- Diámetro del cable: 4,8 mm
- Sincronización de audio y vídeo (lip-sync)
- Admite YUV 4:4:4
- Compatible con EDID 2.0 (detección de dispositivos)
- Carcasa: Zinc
- AOC - Cable óptico activo: SÍ
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 45°C
- Temperatura de almacenamiento: -10°C - 70°C
- Humedad de funcionamiento: 5 - 90% HR
- Radio de curvatura: 10 mm

Attributes

- AWG: 26
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: USB C, macho
- Conformidad USB: USB 3.0 / 3.1
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 15 m
- Blindaje: Blindaje doble

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.00	42.00	53.00	21.00	46,746.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.60	19.00	20.00	5.00	1,900.00
Net single without Packaging	1	0.50	6.40	1.20	1.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:









Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com