DIGITUS® Cavo AV USB-C - USB-C AOC, UHD 4K / 60 Hz, 15 m

AK-330160-150-S

EAN 4016032482628



HDMI AOC Cavo ibrido in fibra ottica tipo USB C-USB C St/St, 15,0m, UHD 4, 4K@60Hz, USB 3.1, bw

Questo cavo di collegamento attivo USB Tipo - C AOC AV è ideale per la trasmissione di dati video e audio non compressi con una larghezza di banda elevata su lunghe distanze. La struttura ibrida di conduttori in rame e fibra ottica elimina le interferenze elettromagnetiche, garantendo una trasmissione senza perdite su tutta la lunghezza del cavo con risoluzioni UHD fino a 4K/60Hz e larghezze di banda fino a 21,6 Gbps. Grazie all'utilizzo di conduttori ottici (fibra di vetro), il diametro di questo cavo attivo è molto ridotto ed è caratterizzato da raggi di curvatura molto piccoli e da un peso morto ridotto. Ideale per l'uso in casa, nelle sale riunioni o conferenze e all'interno degli edifici, sono solo alcune delle aree di applicazione. È sufficiente collegare il laptop con un'uscita USB di tipo C a un monitor con un ingresso USB di tipo C. Il cavo adattatore è unidirezionale (USB tipo - C = dispositivo di ingresso, USB tipo - C = dispositivo di uscita).

Trasmissione di segnali video e audio non compressi in risoluzione UHD 4K con larghezza di banda di 21,6 Gbps.

- Supporta: Risoluzioni fino a 4K@60Hz.
- Supporta: Risoluzioni fino a 2K@60Hz.
- Supporta: Risoluzioni fino a 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Velocità di trasferimento dati: 21,6 Gbps
- Supportato: HDR
- Supporta: Dolby Vision
- Supportato: HDR10
- Supporta: 3D
- Diametro del cavo: 4,8 mm
- Supporta la sincronizzazione labiale (sincronizzazione audio/video)
- Supporta YUV 4:4:4
- Supporta EDID 2.0 (rilevamento del dispositivo)
- Alloggiamento: zinco
- AOC - Cavo ottico attivo: SÌ
- Temperatura di esercizio: 0°C - 45°C
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 70°C
- Umidità operativa: 5 - 90% RH
- Raggio di curvatura: 10 mm

Attributes

- AWG: 26
- Colore cavo: nero
- Conformità USB: USB 3.0/3.1
- Connettore 1: Spina USB C
- Connettore 2: Spina USB C
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 15 m
- Schermatura: Doppia schermatura

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.00	42.00	53.00	21.00	46,746.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.60	19.00	20.00	5.00	1,900.00
Net single without Packaging	1	0.50	6.40	1.20	1.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:









Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com