

# DIGITUS® USB-C - USB-C AOC AV-kabel, UHD 4K / 60 Hz, 15 m

AK-330160-150-S

EAN 4016032482628



## HDMI AOC Hybrid fiberoptisk kabel typ USB C-USB C St/St, 15,0m, UHD 4, 4K@60Hz, USB 3.1, bw

Denna aktiva USB Type - C AOC AV-anslutningskabel är idealisk för överföring av okomprimerad video- och ljuddata med hög bandbredd över längre avstånd. Hybridkonstruktionen av koppar- och fiberoptiska ledare eliminerar elektromagnetisk störning, vilket säkerställer förlustfri överföring över hela kabellängden med UHD-upplösningar på upp till 4K/60Hz och bandbredder på upp till 21,6 Gbps. Tack vare användningen av optiska ledare (glasfiber) är diametern på denna aktiva kabel mycket liten och den kännetecknas av mycket små böjningsradier och låg egenvikt. Perfekt för användning i hemmet, mötes- eller konferensrum och i byggnader är bara några av användningsområdena. Anslut helt enkelt din bärbara dator med en USB typ C-utgång till en bildskärm med en USB typ C-ingång. Den användarvänliga installationen sker genom enkel plug and play, koppla in och njut omedelbart av högsta bildkvalitet. Adapterkabeln är enkelriktad (USB typ C = ingångsenhet, USB typ C = utgångsenhet).

### Överföring av okomprimerade video- och ljudsignaler i UHD 4K-upplösning med 21,6 Gbps bandbredd.

- Stödjer: Upplösningar upp till 4K@60Hz.
- Stödjer: Upplösningar upp till 2K@60Hz.
- Stödjer: Upplösningar upp till 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Dataöverföringshastighet: 21,6 Gbps

- Stöd för: HDR
- Stödjer: Dolby Vision
- Stödjs: HDR10
- Stödjer: 3D
- Kabelns diameter: 4,8 mm
- Stöd för läppsynkronisering (synkronisering av ljud/video)
- Stödjer YUV 4:4:4
- Stödjer EDID 2.0 (enhetsdetektering)
- Hölje: Zink
- AOC - Aktiv optisk kabel: JA
- Drifttemperatur: 0°C - 45°C
- Förvaringstemperatur: -10°C - 70°C
- Luftfuktighet vid drift: 5 - 90% RH
- Böjningsradie: 10 mm

### Attributes

- AWG: 26
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- Följer USB-standard: USB 3.0/3.1
- Kontakt 1: USB C, kontakt
- Kontakt 2: USB C, kontakt
- Kontaktyta: guldpläterad
- Längd: 15 m
- Skärmning: Dubbel skärmning

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	12.00	42.00	53.00	21.00	46,746.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.60	19.00	20.00	5.00	1,900.00
Net single without Packaging	1	0.50	6.40	1.20	1.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador, t.ex. sprickor, veck eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)