DIGITUS® USB-C - USB-C AOC AV-kabel, UHD 4K / 60 Hz, 20m

AK-330160-200-S

EAN 4016032482635



HDMI AOC Hybride glasvezelkabel type USB C-USB C St/St, 20,0m, UHD 4, 4K@60Hz, USB 3.1, bw

Deze actieve USB Type - C AOC AV verbindingskabel is ideaal voor het verzenden van ongecomprimeerde video- en audiogegevens met hoge bandbreedte over langere afstanden. De hybride constructie van koperen en glasvezelgeleiders elimineert elektromagnetische interferentie en zorgt voor een verliesvrije overdracht over de hele kabellengte met UHD-resoluties tot 4K/60Hz en bandbreedtes tot 21,6 Gbps. Dankzij het gebruik van optische geleiders (glasvezel) is de diameter van deze actieve kabel zeer klein en wordt hij gekenmerkt door zeer kleine buigradii en een laag eigen gewicht. Ideaal voor gebruik in huis, vergader- of conferentieruimten en binnen gebouwen zijn slechts enkele van de toepassingsgebieden. Sluit gewoon je laptop met een USB type C-uitgang aan op een monitor met een USB type C-ingang. De gebruiksvriendelijke installatie gebeurt via een eenvoudige plug-and-play, sluit de adapter aan en geniet onmiddellijk van de hoogste beeldkwaliteit. De adapterkabel is unidirectioneel (USB type - C = invoerapparaat, USB type - C = uitvoerapparaat).

Overdracht van ongecomprimeerde video- en audiosignalen in UHD 4K-resolutie met 21,6 Gbps bandbreedte.

- Ondersteunt: Resoluties tot 4K@60Hz.
- Ondersteunt: Resoluties tot 2K@60Hz.
- Ondersteunt: Resoluties tot 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Gegevensoverdrachtsnelheid: 21,6 Gbps
- Ondersteund: HDR
- Ondersteunt: Dolby Vision
- Ondersteund: HDR10
- Ondersteunt: 3D
- Kabeldiameter: 4,8 mm
- Ondersteunt lipsynchronisatie (audio/video synchronisatie)
- Ondersteunt YUV 4:4:4
- Ondersteunt EDID 2.0 (apparaatdetectie)
- Behuizing: Zink
- AOC - Actieve optische kabel: JA
- Bedrijfstemperatuur: 0°C - 45°C
- Opslagtemperatuur: -10°C - 70°C
- Relatieve vochtigheid: 5 - 90% RH
- Buigradius: 10mm

Attributes

- AWG: 26
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: USB C, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- Ferrietfilter: geen
- Kabelkleur: zwart
- USB compatibiliteit: USB 3.0 / 3.1
- Lengte: 20 m
- Afscherming: Dubbele afscherming

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.40	42.00	48.00	21.00	42,336.00
Packaging Unit Inside	1	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.84	23.50	24.50	6.50	3,742.38
Net single without Packaging	1	0.74	6.40	1.20	1.00	0.00

More images:









Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com