

DIGITUS® USB-C - Cabo AV AOC USB-C, UHD 4K / 60 Hz, 20m

AK-330160-200-S
EAN 4016032482635



HDMI AOC Cabo de fibra ótica híbrido tipo USB C-USB C St/St, 20,0 m, UHD 4K, 4K@60Hz, USB 3.1, bw

Este cabo de ligação AOC AV USB tipo - C ativo é ideal para transmitir dados de vídeo e áudio não comprimidos com elevada largura de banda em distâncias mais longas. A construção híbrida de condutores de cobre e de fibra ótica elimina as interferências electromagnéticas, assegurando uma transmissão sem perdas ao longo de todo o comprimento do cabo com resoluções UHD até 4K/60Hz e larguras de banda até 21,6 Gbps. Graças à utilização de condutores ópticos (fibra de vidro), o diâmetro deste cabo ativo é muito pequeno e caracteriza-se por raios de curvatura muito reduzidos e um baixo peso morto. Ideal para utilização em casa, em salas de reunião ou de conferência e no interior de edifícios são apenas algumas das áreas de aplicação. Basta ligar o seu computador portátil com uma saída USB tipo C a um monitor com uma entrada USB tipo C. A instalação é fácil e simples, basta ligar e desfrutar imediatamente da mais elevada qualidade de imagem. O cabo adaptador é unidirecional (USB tipo - C = dispositivo de entrada, USB tipo - C = dispositivo de saída).

Transmissão de sinais de vídeo e áudio não comprimidos em resolução UHD 4K com uma largura de banda de 21,6 Gbps.

- Suporta: Resoluções até 4K@60Hz.
- Suporta: Resoluções até 2K@60Hz.
- Suporta: Resoluções até 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Taxa de transferência de dados: 21,6 Gbps

- Suportado: HDR
- Suporta: Dolby Vision
- Suportado: HDR10
- Suporta: 3D
- Diâmetro do cabo: 4,8 mm
- Suporta sincronização labial (sincronização de áudio/vídeo)
- Suporta YUV 4:4:4
- Suporta EDID 2.0 (detecção de dispositivos)
- Caixa: Zinco
- AOC - Cabo ótico ativo: SIM
- Temperatura de funcionamento: 0°C - 45°C
- Temperatura de armazenamento: -10°C - 70°C
- Humidade de funcionamento: 5 - 90% HR
- Raio de curvatura: 10 mm

Attributes

- AWG: 26
- Color cable: black
- Connector 1: USB C, plug
- Connector 2: USB C, plug
- Connector surface: gold-plated
- Ferrite filter: none
- USB compliance: USB 3.0 / 3.1
- Length: 20 m
- Shielding: Double shielding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	8.40	42.00	48.00	21.00	42,336.00
Packaging Unit Inside	1	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.84	23.50	24.50	6.50	3,742.38
Net single without Packaging	1	0.74	6.40	1.20	1.00	0.00

More images:



Safety notes

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Make sure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com