DIGITUS® Odbiornik przedłużacza HDMI IP, Full HD

DS-55518

EAN 4016032482727



Przedłużacz/Extender HDMI 1080p 60Hz 120m po skrętce kat.6 HDCP 1.3 IR jednostka zdalna do DS-55517

Rozszerz zestaw HDMI IP Extender Set (DS-55517) o dodatkowe odbiorniki, aby wyświetlać treści AV na wielu monitorach jednocześnie. Zestaw rozszerza sygnały AV Full HD na odległość do 120 metrów za pośrednictwem kabla sieciowego CAT6 (połączenie punkt-punkt). Ponadto można użyć przełączników sieciowych i poszczególnych odbiorników (DS-55518), aby dystrybuować treści wideo do maksymalnie 253 wyświetlaczy za pośrednictwem istniejącej sieci (połączenie IP) i rozszerzać je na nieograniczoną odległość.

Wykorzystanie dodatkowych odbiorników i istniejącej infrastruktury sieciowej/przełączników sieciowych do wyświetlania treści wideo na maksymalnie 253 ekranach (połączenie IP).

- Wykorzystanie dodatkowych odbiorników i istniejącej infrastruktury sieciowej do wyświetlania treści wideo na maksymalnie 253 ekranach (połączenie IP)
- Rozszerza sygnały Full HD AV za pośrednictwem kabli CAT-6 na nieograniczone odległości za pośrednictwem istniejącej infrastruktury sieciowej lub przy użyciu dostępnych na rynku przełączników sieciowych.
- Obsługa rozdzielczości do 1080p/60Hz, Full HD
- Obsługuje kable sieciowe CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8
- Interfejs IR umożliwia zdalne sterowanie źródłem wejściowym z ekranu wyjściowego
- HDCP 1.3
- Przepustowość wideo: 1,65 Gb/s
- Połączenia odbiornika:
- 1x wyjście HDMI (4K/30Hz) - Podłączenie urządzenia wyjściowego
- 1x wejście RJ45 - podłączenie kabla transmisyjnego CAT
- 1x wejście IR - podłączenie odbiornika IR
- 1x wejście zasilania (DC 5V/2A) - podłączenie zasilania zewnętrznego
- Nadaje się do montażu na ścianie
- Temperatura pracy: 0-50°
- Pobór mocy: 8W
- Kompresja: H.265
- Obudowa: metal
- Wymiary (1 sztuka): dł. 10 x szer. 5,9 x wys. 2,5 cm
- Waga (1 szt.): 165 g
- Kolor: czarny

Atrybuty

- Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: IP
- Zasięg transmisji: 120 m

Zawartość opakowania

- 1x odbiornik
- 1x kabel odbiornika podczerwieni (1,2 m)
- 1x zasilacz (DC 5V/2A, 1,15 m)
- 1x materiał montażowy
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	8.50	39.50	32.50	36.00	46,215.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.43	19.00	14.50	6.00	1,653.00
Netto bez opakowania	1	0.17	10.00	5.90	2.50	0.00


Więcej zdjęć













Safety notes

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może
- prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com