

DIGITUS 4K HDMI-förlängarsats, 70 m

DS-55519
EAN 4016032482734



HDMI-förlängarsats, 4K/30Hz 70 m, PoC, IR

HDMI-förlängarsatsen förlänger Full HD AV-signaler till ett avstånd av upp till 70 m, 4K/30Hz-signaler kan förlängas till ett avstånd av upp till 40 m via en CAT6-nätverkskabel (eller högre). Sändarenheten har en HDMI-Loop Out för anslutning av en lokal skärm. Tack vare PoC (Power over Cable) behöver endast sändaren förses med ström. IR-överföringen låter dig bekvämt fjärrstyra signalkällan via mottagaren (avgivningsbildskärmen). I leveransen ingår även en EDID-Copy-funktion för avgivningsbildskärmen på mottagaren eller på HDMI-Loop Out; denna kan väljas via en omkopplare.

Förlänger Full HD AV-signaler till ett avstånd av upp till 70 m, 4K/30Hz-signaler kan förlängas till ett avstånd av upp till 40 m via en CAT6-nätverkskabel (eller högre)

- Förlänger HDMI AV-signaler till ett avstånd av upp till 70 m
- Stöder upplösningar av upp till 4K/30 Hz, 4:4:4
- Stöder CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8-nätverkskablar
- PoC (Power over Cable) - endast en enhet kräver extern nätdel
- HDMI-loop-ut/utgång - anslutning till lokal bildskärm på källanheten
- EDID-Copy-funktionen för avgivningsbildskärmen på mottagaren eller på HDMI-Loop Out
- HDMI 1.4, HDCP 1.4, DVI 1.0
- IR-överföring (enkelriktad)
- Videobandbredd: 10,2 Gbit/s
- Uttag sändarenhet:
- 1x HDMI-ingång (4K/30Hz) - Anslutning signalkälla
- 1x HDMI-loop-ut/utgång - Anslutning till lokal bildskärm (källanhet)

- 1x RJ45-utgång - Anslutning CAT-överföringskabel
- 1x IR-utgång - Anslutning IR-sändare
- 1x nätdelsingång (DC 12V/1A) - Anslutning extern nätdel
- 1x EDID-omkopplare
- Uttag mottagarenhet:
- 1x HDMI-utgång (4K/30Hz) - Anslutning återgivningsenhet
- 1x RJ45-ingång - Anslutning CAT-överföringskabel
- 1x IR-ingång - Anslutning IR-mottagare
- Lämplig för väggmontering
- ESD-skydd
- Drifttemperatur: 0–40°
- Strömförbrukning: Sändare ca 1,86 W, mottagare ca 0,87W
- Hölje: Metall
- Mått (1 enhet): L 7,9 x B 6,9 x H 1,65 cm
- Vikt (1 enhet): 130 g
- Färg: Svart

Attributes

- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): yes

Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x mottagarenhet
- 1x IR-sändarkabel (1,5 m)
- 1x IR-mottagarkabel (1,5 m)
- 1x nätdel (DC 12V/1A, 1,15 m)
- 1x bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	16.50	40.00	42.00	36.50	61,320.00
Packaging Unit Inside	1	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.55	11.50	21.00	7.70	1,859.55
Net single without Packaging	1	0.13	6.90	8.00	1.70	0.00

More images:



Safety notes

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmda nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com