

DIGITUS Conmutador PoE Gigabit Ethernet de 2 puertos, industrial, no gestionado, 1 enlace ascendente SFP

DN-652120

EAN 4016032482925



Industrial Media Converter 2 RJ45, 1 SFP 10/100/1000Base-TX (PoE) a 1000Base-FX

Conmutador PoE-Ethernet industrial de 2 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 (PoE) y 1 puerto 1000 Mbps SFP. El conmutador DN-652120 tiene una temperatura de servicio de -40 °C a 80 °C y, gracias a su diseño, permite la adaptación a todo tipo de entornos agresivos. La construcción compacta y el adaptador para raíl DIN permite instalar el conmutador en la caja de distribución. Las características de instalación del raíl guía, el amplio rango de temperatura, la carcasa con la clase de protección IP40 y el indicador LED convierten al DN-652120 en un dispositivo Plug and Play de calidad industrial que representa una solución fiable y cómoda para los usuarios a la hora de interconectar sus dispositivos de Ethernet.

Conmutador PoE Ethernet industrial con 2 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mb/s y 1 puerto SFP de 10/100/1000 Mb/s

- Garantiza la transferencia segura de los datos
- Compatible con modo dúplex o semidúplex, con función de negociación automática
- La conexión de red soporta la identificación cruzada automática
- Mecanismo interno de almacenamiento y transmisión, compatibilidad con múltiples protocolos
- Conforme a los estándares de operación industriales, trabajo medio sin perturbaciones de más de 300.000 horas
- Tensión de servicio: 48-57 VCC

- Estándares compatibles: IEEE802.310BASE-T/IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX;IEEE802.3ab1000Base-T;IEEE 802.3z1000Base-X;IEEE802.3x; IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Temperatura de servicio: -40 °C a 80 °C
- Temperatura de conservación: -40 °C a 80 °C
- Ancho de banda: 14 Gbps
- Memoria búfer de paquetes: 1,2 Mbit
- Velocidad de transferencia de paquetes: 10,5 Mpps
- Tabla de direcciones MAC: 2K
- Tensión de entrada: 48-57 VCC
- Compatible con alimentación eléctrica redundante
- Soporta la protección contra polaridad inversa
- Carcasa de aluminio IP40
- Instalación en raíl DIN
- Refrigeración pasiva, sin ventilador
- Peso: 0,42 kg
- Dimensiones: 118 x 92,4 x 40 mm
- Conector 1: RJ45
- Conector 2: SFP
- Conector: RJ45
- Compatible DDM: no
- Uso industrial: sí
- Inyector PoE: sí
- Inyector PoE: sí

Package contents

- Conmutador industrial 2xRJ45 1xSFP
- Manual del usuario

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	24	12.70	39.00	46.50	22.50	40,803.80
Packaging Unit Inside	1	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.53	13.50	16.50	5.40	1,202.85
Net single without Packaging	1	0.42	13.50	12.80	3.40	0.00

More images:

