

# DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 9-fach, IEC C14 Eingang

DN-95429  
EAN 4016032483557



## 1U Aluminum PDU, rackmountable, 9 x C13 10A, 230VAC, 50/60Hz, IEC C14 inlet, 10 A Fuse

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik und Labore. Die PDU kann mit ihrem Eingangsstecker IEC60320 C13 ideal als zusätzliche 19" Verteilung für eine USV verwendet werden.

### Sichere und professionelle Stromversorgung im 482,6 mm (19") Bereich

- Horizontale 19" Installation im Rack
- 10A Eingangssicherung schützt vor Überlast
- Gehäuse: Aluminiumprofil
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Eingang: IEC60320 C14, 230 Vac / 10 A

- Ausgang: Gerätesteckdosen 9 x IEC60320 C13, max. 10 A pro Ausgang
- Abmessungen: 482,6 (19") x 45 (1HE) x 45 mm (HxBxT)
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Strom: 10 A
- Zusätzliche Funktionen: Überlastschutz
- Eingangsstecker: IEC 60320 C14 inlet
- Installation: Rack 1U
- Ausgänge: IEC 60320 C13
- Phase: 1ph
- Leistung: 2,3 kVA
- Spannung: 230 V

### Lieferumfang

- Lieferumfang: 1 Steckdosenleiste, 2 Befestigungswinkel; 1 Sicherheitshinweise

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	10	8,92	19,50	52,00	29,50	29.913,00
Innen-VPE	1	0,89	5,80	9,70	51,00	2.869,26
Einzel-VPE	1	0,89	9,70	51,00	5,80	2.869,26
Netto einzeln ohne VP	1	0,65	4,50	48,26	4,46	968,60

### Weitere Anwendungsbilder:



