

DIGITUS Grenuttag med aluminiumprofil och strömbrytare, överspänningsskydd, integrerat nätfilter, säkerhetsuttag x 5, 2 m strömkabel

DN-95433

EAN 4016032483595



1HE aluminium-PDU, Rack Mount, 5 x säkerhetskontakt 16A, 230VAC, 50/60Hz, overvoltage, Net filter, Switch

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt nätverks- eller serverskåp. När det gäller strömfördelning uppfyller PDU:n kraven hos många tillämpningar inom IT, nätverksteknik, på laboratorier och även i hemmet. Grenuttaget kan monteras på ett platsbesparande sätt i 19"-området i skåpet (1HE). Ett integrerat nätfilter och överspänningsskydd skyddar anslutna förbrukare mot störningar från nätet. Beroende på typen av skåp kan grenuttaget fästas med uttagen riktade åt höger eller vänster.

Säker och professionell strömförsörjning i 19"-nätverks-/serverskåpområdet

- Strömbrytare med belysning – skyddad mot oavsiktlig avstängning
- Integrerat nätfilter
- Integrerat överspänningsskydd: Nominell
- urladdningsström (In) - 10 kA
- Vridning av uttagen: 35°
- Hölje: Aluminium
- Plastkomponenter i ABS UL-94V-0

- Ingång: Kontakt Schuko CEE 7/7, 230 VAC/16 A
- Utgång: Apparatuttag 5 x Schuko DIN 49440, max. 16 A per utgång
- Strömkabel: H05VV-F 3G 1,5 mm², längd: 2 m
- Mått: 482,6 (19") x 45 (1HE) x 45 mm (HxBxD)

Attributes

- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Ström: 16 A
- Ström: 3,6 kVA
- Utgångar: CEE 7/3
- Volt: 230 V
- Ytterligare egenskaper: Strömbrytare, Överspänningsskydd, Ledningsfilter
- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Leveransomfattning: 1 grenuttag, 2 fästvinklar, 1 säkerhetsinformation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	11.82	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.18	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	1.18	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.85	4.50	48.30	4.50	0.00

More images:



Safety notes

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com