DIGITUS® Rozgałęźnik HDMI, 1x2, 4K / 30 Hz

DS-45340

EAN 4016032483656



Splitter HDMI 2-portowy 4K/30Hz EDID HDCP1.4

Rozdziela sygnał wejściowy HDMI na dwa wyświetlacze wyjściowe. Obsługuje maksymalną rozdzielczość 4K2K/30 Hz. Za pomocą przełącznika EDID można wybrać jeden z dwóch trybów (Copy: wyjście HDMI 1 / Auto Mode: automatycznie porównuje wyjścia HDMI 1 i 2, tworzy nowy profil EDID i odsyła go z powrotem do wejścia HDMI)

Rozdziela sygnał wejściowy HDMI na dwa wyświetlacze wyjściowe przy maksymalnej rozdzielczości 4K2K/30 Hz

- Rozdziela sygnał wejściowy HDMI na dwa wyświetlacze wyjściowe przy maksymalnej rozdzielczości 4K2K/30 Hz
- Obsługa EDID (2 tryby) – 1: Kopiowanie – wyjście HDMI 1 / 2: Tryb automatyczny – Porównaj i utwórz – wyjścia HDMI 1 i 2
- HDMI 1.4b
- HDCP 1.4
- Przepustowość transmisji wideo: 10,2 Gbps
- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca łatwy i elastyczny montaż
- Złącza:
- 1 wejście HDMI (4K/30 Hz) – podłączenie źródła sygnału
- 2 wyjścia HDMI (4K/30 Hz) – podłączenie urządzenia wyjściowego
- 1x wejście zasilacza (DC 5 V/1 A), złącze zewnętrznego zasilacza
- 1x przełącznik EDID
- Temperatura pracy: 0–40°
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
- Obudowa: metalowa
- Wymiary: dł. 7 x szer. 6 x wys. 2 cm
- Waga: 125 g
- Kolor: czarny

Atrybuty

- Liczba portów: 2
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, 30Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Wyjście sygnału wideo: HDMI

Zawartość opakowania

- 1x rozgałęźnik HDMI
- 1x zasilacz (5 V DC/1 A, 1,15 m)
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	11.27	25.30	35.00	44.50	39,404.80
Opakowanie wewnętrzne	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.28	10.50	11.70	6.50	798.53
Netto bez opakowania	1	0.12	7.00	6.00	2.00	0.00

Więcej zdjęć











Safety notes

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może
- prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com