DIGITUS® HDMI Ayırıcı, 1x2, 4K / 30 Hz

DS-45340

EAN 4016032483656



4K HDMI Dağıtıcı, 1x2 4K/30 Hz, siyah

Bir HDMI giriş sinyalini iki çıkış ekranına dağıtır. Maksimum 4K2K/30Hz çözünürlüğü destekler. EDID anahtarı aracılığıyla iki mod seçilebilir (Kopyala: HDMI Çıkışı 1 / Otomatik Mod: HDMI Çıkışları 1 ve 2'yi otomatik olarak karşılaştırır, yeni bir EDID oluşturur ve bunu HDMI girişine geri gönderir)

Bir HDMI giriş sinyalini, maksimum 4K2K/30 Hz çözünürlükte iki çıkış ekranına dağıtır

- Bir HDMI giriş sinyalini, maksimum 4K2K/30Hz çözünürlükte iki çıkış ekranına dağıtır
- EDID Desteği (2 mod) - 1: Kopyala - HDMI Çıkışı 1 / 2: Otomatik Mod - HDMI Çıkışları 1 ve 2'yi karşılaştır ve oluştur
- HDMI 1.4b
- HDCP 1.4
- Video bant genişliği: 10,2 Gbps
- Kolay ve esnek kurulum için kompakt tasarım
- Bağlantılar:
- 1 adet HDMI girişi (4K/30 Hz) - Sinyal kaynağına bağlantı
- 2 adet HDMI çıkışı (4K/30 Hz) - Çıkış cihazı bağlantısı
- 1 adet güç adaptörü girişi (DC 5V/1A), harici güç adaptörü bağlantısı
- 1 adet EDID anahtarı
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°
- ESD Koruması
- Gövde: Metal
- Boyutlar: U 7 x G 6 x Y 2 cm
- Ağırlık: 125 g
- Renk: siyah

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 2
- Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 30 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Sinyal çıkışı: HDMI
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1 adet HDMI ayırıcı
- 1 adet güç adaptörü (DC 5 V/1 A, 1,15 m)
- 1 adet kullanım kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	11.27	25.30	35.00	44.50	39,404.80
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	10.50	11.70	6.50	798.53
Net single without Packaging	1	0.12	7.00	6.00	2.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:











Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com