

DIGITUS® 4K HDBaseT™ HDMI genişletici seti, 70 m

DS-55520

EAN 4016032483670



4K HDBaseT genişletici seti, 70 m PoC, RS232, IR, siyah

HDBaseT™ Genişletici Seti, Full HD AV sinyallerini 70 metreye kadar uzatır, 4K/30Hz sinyalleri ise CAT6 (veya daha yüksek) ağ kablosu aracılığıyla 40 metreye kadar uzatılabilir. PoC (Kablo Üzerinden Güç) sayesinde, harici bir güç kaynağı ünitesi aracılığıyla yalnızca bir üniteye güç sağlanması gerekir. Hizmet kapsamı ayrıca çift yönlü IR ve RS232 sinyal iletimini de içerir.

HDBaseT™ HDMI genişletici seti, yüksek çözünürlüklü AV sinyallerinin uzun mesafeler boyunca sıkıştırılmamış sinyal iletimini sağlar

- CAT6/7/8 kablo aracılığıyla 70 m'ye kadar HDBaseT™ 1.0'ı destekler
- 4K2K/30Hz (24bit) destekler
- Maksimum iletim mesafesi (UHD 4K/30Hz, CAT6 veya üstü): 40 m
- Maksimum iletim mesafesi (Full HD, 1080p, CAT6 veya üstü): 70 m
- PoC (Kablo Üzerinden Güç) - sadece bir ünite harici bir güç kaynağı ünitesi gerektirir
- Çift yönlü IR sinyal iletimi
- Çift yönlü RS232 sinyal iletimi
- HDCP 2.2 / 1.4
- Video bant genişliği: 10,2 Gbps
- Verici ünitesi bağlantıları:
 - 1x HDMI girişi (4K/30Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
 - 1x RJ45 (HDBaseT™) çıkışı - CAT iletim kablosu bağlantısı
 - Uzaktan kumanda sinyallerini almak için 1x IR girişi
 - Kaynak cihazı kontrol etmek için 1x IR çıkışı
 - RS232 komut iletimi için 1x RS232 (3 pinli Phoenix)
 - 1x güç kaynağı girişi (DC 24V/1A), vidalı konektör - harici güç kaynağı bağlantısı
- Alıcı ünite bağlantıları:
 - 1x HDMI çıkışı (4K/30Hz) - Çıkış cihazı bağlantısı
 - 1x RJ45 girişi (HDBaseT™) - CAT iletim kablosu bağlantısı

- Uzaktan kumanda sinyallerini almak için 1x IR girişi
- Kaynak cihazı kontrol etmek için 1x IR çıkışı
- RS232 komut iletimi için 1x RS232 (3 pinli Phoenix)
- 1x güç kaynağı girişi (DC 24V/1A), vidalı konektör - harici güç kaynağı bağlantısı
- Duvara montaj için uygun
- ESD koruması
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°
- Güç tüketimi: yaklaşık 20W maks.
- Sıkıştırma: HDBaseT 1.0
- Gövde: Metal
- Boyutlar (1 adet): U 6,5 x G 11,5 x Y 1,7 cm
- Ağırlık (1 birim): 200 g
- Renk: siyah

Attributes

- Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- İletim teknolojisi: CAT
- KVM: no
- Mesafe: 70 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- 1x IR verici kablosu (1,5 m)
- 1x IR alıcı kablosu (1,5 m)
- 1x güç kaynağı ünitesi (DC 24V/2A, 1,15 m)
- 1x montaj malzemesi
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	16.50	37.50	44.90	37.20	62,635.50
Packaging Unit Inside	1	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.83	15.50	21.50	7.00	2,332.75
Net single without Packaging	1	0.20	11.50	6.50	1.70	0.00

More images:



Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına dâşınmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com