

DIGITUS® 4K HDBaseT™ HDMI KVM genişletici seti, 150 m

DS-55522

EAN 4016032483694



HDBaseT KVM Genişletici Seti, 150 m 4K/60Hz, USB 1.1, PoC, IR, siyah

HDBaseT™ HDMI KVM Genişletici Seti, CAT6 (veya daha yüksek) ağ kablosu aracılığıyla uzun mesafelerde sıkıştırılmamış ve yüksek çözünürlüklü AV sinyal iletimi sağlar. Maksimum iletim mesafesi 150 metredir. PoC sayesinde, harici bir güç kaynağı ünitesi ile yalnızca bir üniteye güç verilmesi gerekir. Alıcı ünitesinde, çıkış ekranından sinyal kaynağını rahatça kontrol etmek için bir fare ve klavye bağlamak üzere iki USB (1.1) bağlantı noktası bulunur. Çift yönlü IR iletimi de dahildir.

HDBaseT™ Genişletici Seti, uzun mesafelerde sıkıştırılmamış ve yüksek çözünürlüklü AV sinyal iletimi sağlar ve KVM işlevselliği sunar (fare ve klavye bağlantısı)

- 100 m'ye kadar CAT6A/7/8 kablo üzerinden HDBaseT™ 1.0'ı destekler
- İletim mesafesi - Full HD (1080p/60Hz): 150 m (maks.)
- İletim mesafesi - UHD (4K/60Hz): 120 m (maks.)
- 4K2K/60Hz (4:4:4) destekler
- Video bant genişliği: 18 Gbps
- HDMI 2.0b / HDCP 2.2
- USB 1.1
- HDR, HDR10, HDR10+, DolbyVision, HLG
- PoC (Kablo Üzerinden Güç) - sadece bir ünite harici bir güç kaynağı ünitesi gerektirir
- Sinyal kaynağının çıkış ekranından rahatça kontrol edilebilmesi için fare ve klavyenin alıcıya bağlanması
- EDID desteği (2 mod) - 1: Kopyala - HDMI çıkış alıcısı / 2: Standart - 1080p, 2 kanal
- Çift yönlü IR sinyal iletimi
- Verici ünitesi bağlantıları:
 - 1x HDMI girişi (4K/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
 - 1x RJ45 (HDBaseT™) çıkışı - CAT iletim kablosu bağlantısı
 - Uzaktan kumanda sinyallerini almak için 1x IR girişi
 - Kaynak cihazı kontrol etmek için 1x IR çıkışı
 - 1x USB-B (1.1) - KVM işlevini kullanmak için PC bağlantısı (sinyal kaynağı)
 - 1x güç kaynağı girişi (DC 24V/1A), vidalı konektör - harici güç kaynağı bağlantısı
 - 1x Mikro USB girişi - Servis/FW güncellemesi
 - 1x EDID anahtarı

- Alıcı ünite bağlantıları:
 - 1x HDMI çıkışı (4K/60Hz) - Çıkış cihazı bağlantısı
 - 1x RJ45 girişi - CAT iletim kablosu bağlantısı
 - Uzaktan kumanda sinyallerini almak için 1x IR girişi
 - Kaynak cihazı kontrol etmek için 1x IR çıkışı
 - 2x USB-A (1.1) - fare ve klavye bağlantısı
 - 1x güç kaynağı girişi (DC 24V/1A), vidalı konektör - harici güç kaynağı bağlantısı
 - 1x Mikro USB girişi - Servis/FW güncellemesi
- Duvara montaj için uygun
- ESD koruması
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°
- Güç tüketimi: yaklaşık 10W
- Sıkıştırma: HDBaseT 1.0
- Gövde: Metal
- Boyutlar (1 adet): U 6,5 x G 14 x Y 1,8 cm
- Ağırlık (1 birim): 246 g
- Renk: siyah

Attributes

- Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- Kategori: CAT 6
- İletim teknolojisi: CAT
- KVM: yes
- Mesafe: 100 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- 1x IR verici kablosu (1,5 m)
- 1x IR alıcı kablosu (1,5 m)
- 1x güç kaynağı ünitesi (DC 24V/1A, 1,15 m)
- 1x USB bağlantı kablosu (1,5 m)
- 1x montaj malzemesi
- 1x kullanım kılavuzu

