

DIGITUS® Zestaw przedłużacza KVM 4K HDBaseT™ 2.0 HDMI, 150 m

DS-55526

EAN 4016032483724



HDBaseT KVM Extender Set, 150 m 4K/60Hz, USB 2.0, PoC, IR, black

Zestaw przedłużacza KVM HDBaseT™ 2.0 HDMI umożliwia przesyłanie nieskompresowanego sygnału AV o wysokiej rozdzielczości na duże odległości za pomocą kabla sieciowego CAT6 (lub wyższego). Maksymalna odległość transmisji wynosi 150 metrów. Dzięki PoC, tylko jedna jednostka musi być zasilana za pomocą zewnętrznego zasilacza. Odbiornik posiada dwa porty USB 2.0 do podłączenia np. kamery internetowej, nośnika danych oraz myszy i klawiatury. Obsługiwane są również wyświetlacze dotykowe; dzięki tylnemu panelowi dotykowemu źródło sygnału może być również sterowane za pomocą gestów palców. Dwukierunkowa transmisja IR również wchodzi w zakres usług.

Zestaw przedłużacza HDBaseT™ 2.0 umożliwia transmisję nieskompresowanego sygnału AV o wysokiej rozdzielczości na duże odległości i oferuje funkcję KVM (połączenie myszy i klawiatury).

- Obsługuje HDBaseT™ 2.0 za pośrednictwem kabla CAT6A/7/8 o długości do 100 m.
- Odległość transmisji - Full HD (1080p/60Hz): 150 m (maks.)
- Odległość transmisji - UHD (4K/60Hz): 120 m (maks.)
- Obsługa 4K2K/60Hz (4:4:4)
- Przepustowość wideo: 18 Gb/s
- HDMI 2.0b / HDCP 2.2
- USB 2.0
- 2x porty USB 2.0 na odbiorniku do podłączenia np. kamery internetowej, nośnika danych oraz myszy i klawiatury.
- Obsługa wyświetlacza dotykowego / sterowanie tylnym panelem dotykowym
- HDR, HDR10, HDR10+, DolbyVision, HLG
- PoC (Power over Cable) - tylko jedna jednostka wymaga zewnętrznego zasilacza
- Obsługa EDID (2 tryby) - 1: Kopiowanie - odbiornik wyjściowy HDMI / 2: Standard - 1080p, 2-kanalowy
- Dwukierunkowa transmisja sygnału IR
- Połączenia modułu nadajnika:
 - 1x wejście HDMI (4K/60Hz) - podłączenie źródła sygnału
 - 1x wyjście RJ45 (HDBaseT™) - podłączenie kabla transmisyjnego CAT
 - 1x wejście IR do odbioru sygnałów zdalnego sterowania
 - 1x wyjście IR do sterowania urządzeniem źródłowym
 - 1x USB-B (2.0) - złącze PC (źródło sygnału) do korzystania z funkcji KVM

- 1x wejście zasilania (DC 24V/1A), złącze śrubowe - podłączenie zasilania zewnętrznego
- 1x Wejście Micro USB - Serwis/aktualizacja oprogramowania
- 1x przełącznik EDID
- Połączenia odbiornika:
 - 1x wyjście HDMI (4K/60Hz) - Podłączenie urządzenia wyjściowego
 - 1x wejście RJ45 - podłączenie kabla transmisyjnego CAT
 - 1x wejście IR do odbioru sygnałów zdalnego sterowania
 - 1x wyjście IR do sterowania urządzeniem źródłowym
 - 2x USB-A (2.0) - podłączenie np. kamery internetowej, nośnika danych, panelu dotykowego oraz myszy i klawiatury
- 1x wejście zasilania (DC 24V/1A), złącze śrubowe - podłączenie zasilania zewnętrznego
- 1x Wejście Micro USB - Serwis/aktualizacja oprogramowania
- Nadaje się do montażu na ścianie
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
- Temperatura pracy: 0-40°
- Pobór mocy: około 13,2 W
- Obudowa: metal
- Wymiary (1 sztuka): L 6,5 x W 14 x H 1,8 cm
- Waga: Nadajnik 245 g / Odbiornik 249 g
- Kolor: czarny

Atrybuty

- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: tak
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: Miedziana
- Zasięg transmisji: 150 m

Zawartość opakowania

- 1x nadajnik
- 1x odbiornik
- 1x kabel nadajnika podczerwieni (1,5 m)
- 1x kabel odbiornika podczerwieni (1,5 m)
- 1x zasilacz (DC 24V/1A, 1,15 m)
- 1x kabel połączeniowy USB (1,5 m)
- 1x materiał montażowy
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	10.93	26.20	40.00	39.20	41,081.60
Opakowanie wewnętrzne	1	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.09	18.50	24.50	7.50	3,399.38
Netto bez opakowania	1	0.00	6.50	14.00	1.80	0.00

Więcej zdjęć



EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com