

# DIGITUS 4K HDMI – AOC – câble de connexion blindé avec capuchon de protection

AK-330130-200-S  
EAN 4016032483793



## Câble de raccordement HDMI 4K AOC, blindé Capuchon de protection pour connecteur IP68, 20 m, 4K2K / 60 Hz

Ce câble fibre optique hybride HDMI® AOC est idéal pour transmettre des données vidéo et audio avec une bande passante élevée sur de longues distances. Les interférences électromagnétiques sont évitées grâce à la construction hybride à base de câbles en cuivre et fibre optique, garantissant une transmission sans perte sur toute la longueur du câble avec des résolutions UHD jusque 4K/60Hz et une bande passante jusqu'à 14,4 Gbit/s. Grâce aux conducteurs optiques (fibre optique), le diamètre de ce câble actif est très faible (DE : 5,2 mm). La construction du câble en acier et en fibres d'aramide assure une protection optimale contre les contraintes extérieures, il est ainsi résistant aux chocs et aux perforations. En cas de non-utilisation du câble, les capuchons de protection protègent les connecteurs (IP68). Le compagnon idéal pour les salons, les concerts et autres événements. L'installation s'effectue simplement par Plug and Play, il suffit de brancher et de profiter immédiatement d'une qualité d'image optimale. De nombreuses normes sont prises en charge, comme par ex. HDMI 2.0, HDCP 2.2 ou HDR. Les formats audio ARC, DTS-HD Master Audio ou Dolby TrueHD et de nombreuses autres fonctionnalités sont pris en charge. L'utilisation de puces dernière technologie permet la transmission de l'ensemble du spectre de signaux HDMI® et supporte ainsi CED, EDID avec très peu de latence et sans compression.

- Prise en charge jusqu'au 4K à 50 / 60 Hz
- Prise en charge jusqu'au 4K 3D
- Débit du signal jusqu'à 14,4 Gbit/s
- Prise en charge jusqu'à 120 Hz en Full HD
- Prise en charge du 1080p 3D HFR
- HDCP 2.2, HDCP 1.4
- HDMI 2.0 (rétrocompatible)

- Prise en charge du HDR10 (High Dynamic Range)
- Prise en charge de l'Audio Return Channel (ARC)
- Prise en charge du Consumer Electronic Control (CEC)
- Prise en charge de Lip Sync (synchronisation audio/vidéo)
- Prise en charge du Multi Stream Audio/Vidéo
- Latence : Aucun retard de trame
- Gaine du câble : Sans halogènes LSZH
- Rayon de courbure : 25,4 mm
- Température de fonctionnement : -45 ~ 85 °C
- Humidité de fonctionnement : < 90 % HR
- Consommation électrique : 250 mW max.
- Prise en charge du DVI version 1.0
- Résolution max. HDTV : 4096 x 2560 Pixel, 60 Hz
- Norme HDTV : Ultra HD 4K
- Câble Optique Actif (AOC) : oui
- Résistance à la traction autorisée : 1000N
- Résistance à la traction autorisée : 1000N
- Étanchéité à l'eau : IP68
- Résistance à l'arrachement du connecteur : 10N (min.)
- Force d'insertion du connecteur : 35N (max.)
- Classe d'inflammabilité : UL94V-0
- Connecteur 1: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur 2: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme HDMI: Premium High Speed HDMI avec Ethernet
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Protection de contact: Boîtier en métal
- Résolution max. HDTV: 4096 x 2560 Pixel, 60 Hz
- Longueur: 20 m
- AOC – Câble Optique Actif: Oui

## Logistics

|                              | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm³       |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| Packaging Unit Carton        | 20              | 11.90          | 44.00         | 45.00         | 36.00          | 71,280.00 |
| Packaging Unit Inside        | 1               | 0.60           | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00      |
| Packaging Unit Single        | 1               | 0.60           | 20.50         | 21.70         | 6.80           | 3,024.98  |
| Net single without Packaging | 1               | 0.00           | 15.00         | 17.00         | 4.00           | 0.00      |

More images:

