

DIGITUS 4K HDMI - AOC - gepantserde verbindingskabel met beschermhuls

AK-330130-200-S
EAN 4016032483793



4K HDMI AOC aansluitkabel, gepantserd Beschermhuls voor stekker IP 68, 20 m, 4K*2K@60Hz

Deze actieve HDMI® AOC hybride glasvezelkabel is ideaal voor de overdracht van ongecomprimeerde video- en audiogegevens met hoge bandbreedte over langere afstanden. Door de hybride constructie van koper- en glasvezelgeleiders zijn elektromagnetische invloeden uitgesloten, wat voor een verliesvrije overdracht over de gehele kabellengte zorgt met een UHD-resolutie tot 4K/60Hz en een bandbreedte tot 14,4 Gbps. Door het gebruik van optische geleiders (glasvezel) is de diameter van deze actieve kabel zeer klein (OD: 5,2 mm). De kabelconstructie van staal en aramidevezels biedt optimale bescherming tegen externe invloeden, waardoor de kabel slagvast en perforatiebestendig is. Wanneer de kabel niet in gebruik is, beschermen de beschermhulzen de aansluitingen (IP68). De ideale kabel voor gebruik op beurzen, concerten en andere evenementen. De gebruiksvriendelijke installatie gebeurt door eenvoudige plug-and-play: inpluggen en direct van de hoogste beeldkwaliteit genieten. Ondersteunt talrijke standaarden zoals HDMI 2.0, HDCP 2.2 of HDR. Op audiogebied worden onder andere ARC, DTS-HD Master Audio of Dolby TrueHD en vele andere functies ondersteund. Het gebruik van de nieuwste chiptechnologie maakt de overdracht van het volledige HDMI®-signaalspectrum mogelijk, met ondersteuning van CED, EDID met zeer lage latentie en ongecomprimeerd.

- Ondersteunt tot 4K met 50/60Hz
- Ondersteunt tot 4K 3D
- Signaaloverdrachtssnelheid tot 14,4 Gbps
- Ondersteunt tot 120 Hz bij Full HD
- Ondersteunt 1080 p 3D HFR
- HDCP 2.2, HDCP 1.4
- HDMI 2.0 (achterwaarts compatibel)
- Ondersteunt HDR10 (High Dynamic Range)

- Ondersteunt Audio Return Channel (ARC)
- Ondersteunt Consumer Electronic Control (CEC)
- Ondersteunt Lip-Sync (audio-videosynchronisatie)
- Ondersteunt Multi Stream Audio/Video
- Latentie: zero frame delay
- Kabelmantel: LSZH halogeenvrij
- Buigstraal: 25,4 mm
- Bedrijfstemperatuur: -45 ~ 85 °C
- Bedrijfsvochtigheid: < 90% RH
- Energieverbruik: 250 mW max.
- Ondersteunt DVI versie 1.0
- HDTV resolutie max.: 4096 x 2560 pixels, 60Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- AOC - actieve optische kabel: ja
- Toelaatbare treksterkte: 1000N
- Waterdichte sluiting: IP68
- Waterdichte sluiting: IP68
- Trekkracht stekker: min. 10N
- Insteekkracht stekker: max. 35N
- Vlamvertragende klasse: UL94V-0
- Connector 1: HDMI type A, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- Ferrietfilter: geen
- HDMI standaard: Premium High Speed HDMI met Ethernet
- HDTV resolutie max.: 4096 x 2560 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: Metalen behuizing
- Lengte: 20 m
- AOC - Active Optical Cable: yes

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	11.90	44.00	45.00	36.00	71,280.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.60	20.50	21.70	6.80	3,024.98
Net single without Packaging	1	0.00	15.00	17.00	4.00	0.00

More images:

