

DIGITUS Cavo di collegamento 4K HDMI AOC armato con guaina protettiva

AK-330130-150-S
EAN 4016032483816



Cavo di collegamento 4K HDMI AOC, armato Guaina protettiva per spina IP 68; 15m, 4K*2K@60HZ

Questo cavo in fibra ottica ibrido HDMI® AOC attivo è ideale per trasmettere dati video e audio non compressi con elevata larghezza di banda su distanze lunghe. La struttura ibrida con conduttori in rame e in fibra ottica permette di escludere interferenze elettromagnetiche, il che garantisce una trasmissione senza perdite lungo l'intera lunghezza del cavo con risoluzioni UHD fino a 4K/60Hz e larghezze di banda fino a 14,4 Gbps. Grazie all'utilizzo di conduttori ottici (fibra ottica), il diametro di questo cavo attivo è molto ridotto (OD: 5,2mm). La struttura in acciaio e fibra aramidica del cavo offre una protezione ottimale contro le forze esterne, rendendo il cavo resistente al calpestio e alle perforazioni. Quando il cavo non viene utilizzato, le guaine protettive proteggono i collegamenti (IP68). L'articolo ideale da portare a fiere, concerti e altri eventi. L'installazione user-friendly avviene con un semplice plug and play: basta inserire il cavo per ottenere la massima qualità dell'immagine. Vengono supportati molti standard come HDMI 2.0, HDCP 2.2 o HDR. In ambito audio vengono supportati, tra gli altri, ARC, DTS-HD Master Audio o Dolby TrueHD. L'utilizzo della tecnologia chip più recente consente la trasmissione dell'intero spettro di segnale HDMI® e supporta CED, EDID a latenza molto ridotta e in condizioni non compresse.

- Supporta fino a 4K con 50/60Hz
- Supporta fino a 4K 3D
- Trasmissione del segnale fino a 14,4 Gbps
- Supporta fino a 120Hz con Full HD
- Supporta 1080p 3D HFR
- HDCP 2.2, HDCP 1.4
- HDMI 2.0 (retrocompatibile)
- Supporta HDR10 (High Dynamic Range)
- Supporta Audio Return Channel (ARC)
- Supporta Consumer Electronic Control (CEC)

- Supporta Lip-Sync (sincronizzazione audio/video)
- Supporta Multi Stream Audio/Video
- Latenza: Zero frame delay
- Guaina cavo: Priva di alogeni, LSZH
- Raggio di piegatura: 25,4 mm
- Temperatura operativa: -45 ~ 85°C
- Umidità di esercizio: <90% RH
- Consumo di energia elettrica: 250 mW max.
- Supporta DVI versione 1.0
- Porta 1: Connettore HDMI Type A
- Porta 2: Connettore HDMI Type A
- Standard HDMI: HDMI Premium High Speed
- Risoluzione HDTV max.: 4096 x 2560 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Superficie contatto: placcata oro
- Superficie contatto: placcata oro
- AOC - cavo ottico attivo: sì
- Resistenza alla trazione ammessa: 1000N
- Chiusura impermeabile: IP68
- Forza di estrazione del connettore: MIN 10N
- Forza d'innesto del connettore: MAX 35N
- Classe di protezione dalle fiamme: UL94V-0
- Cappucci: Alloggiamento metallizzato
- Colore cavo: nero
- Connettore 1: Spina HDMI tipo A
- Connettore 2: Spina HDMI tipo A
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Risoluzione max. HDTV: 4096 x 2560 pixel, 60Hz
- Standard HDMI: Premium High Speed HDMI con Ethernet
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 15 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: sì

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.50	44.00	45.00	36.00	71,280.00
Packaging Unit Inside	1	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.48	20.50	21.70	6.80	3,024.98
Net single without Packaging	1	0.00	14.00	16.00	4.00	0.00

More images:

