

DIGITUS 4K HDMI - AOC - zırlı ve koruma kılıflı bağlantı kablosu

AK-330130-100-S
EAN 4016032483823



4K HDMI AOC bağlantı kablosu, zırlı Fiş için koruma kılıfı IP 68; 10m, 4K*2K@60HZ

Bu aktif HDMI® AOC hibrit fiber optik kablo, sıkıştırılmamış yüksek bant genişliğine sahip video ve audio verilerini daha uzun mesafelerde iletmek için idealdir. Bakır ve fiber optiklerden oluşan bu hibrit yapı, elektromanyetik etkileri ortadan kaldırarak tüm kablo uzunluğu boyunca 4K/60 Hz'ye kadar UHD çözünürlükleri ve 14,4 Gbps'ye kadar bant genişlikleri ile kayıpsız aktarım sağlar. Optik iletenlerin (fiber optik) kullanılması sayesinde bu aktif kablounun çapı çok düşüktür (OD: 5,2 mm). Kablounun çelik ve aramid fiber yapısı dış kuvvetlere karşı optimum koruma sağlar, böylece kablo ezilmeye ve delinmeye karşı dayanıklıdır. Kablo kullanılmadığında koruma kılıfları bağlantıları korur (IP68). Fuarlarda, konserlerde veya diğer etkinliklerde kullanmak için ideal bir yardımcıdır. Kullanıcı dostu kurulum sadece Plug and Play (Tak ve Çalıştır) yoluyla yaparak takın ve hemen en yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. HDMI 2.0, HDCP 2.2 veya HDR gibi sayısız standardı destekler. Ses sisteminde ARC, DTS-HD Master Audio veya Dolby TrueHD gibi diğer birçok özellik desteklenir. En yeni çip teknolojisini kullanarak tüm HDMI® sinyal yelpazesini aktarabilir ve aynı zamanda çok düşük gecikme süresi ve sıkıştırılmamış CED, EDID'i destekler.

- 50/60 Hz ile 4K'ya kadar destekler
- 4K'ya kadar 3D destekler
- 14,4 Gbps'ye kadar sinyal aktarım hızı
- Full HD'de 120 Hz'e kadar destekler
- 1080p 3D HFR'yi destekler
- HDCP 2.2, HDCP 1.4
- HDMI 2.0 (geriye doğru uyumludur)
- HDR10'u (High Dynamic Range) destekler
- Audio Return Channel'ı (ARC) destekler
- Consumer Electronic Control'ü (CEC) destekler

- Lip-Sync'i (Ses/Video Senkronizasyonu) destekler
- Multi Stream ses/görüntü desteği
- Gecikme: Sıfır görüntü gecikmesi
- Kablo kılıfı: LSZH, halojensiz
- Bükülme yarıçapı: 25,4 mm
- Çalışma sıcaklığı: -45 ~ 85°C
- Çalışma nemi: < %90 RH
- Güç tüketimi: 250 mW maks.
- DVI Versiyon 1.0'ı destekler
- Bağlantı 1: HDMI Tip A, fiş
- Bağlantı 2: HDMI Tip A, fiş
- HDMI standardı: Premium High Speed HDMI
- Maks. HDTV çözünürlüğü: 4096 x 2560 Piksel, 60Hz
- HDTV standardı: Ultra HD 4K
- Kontak yüzeyi: altın kaplama
- AOC - Aktif optik kablo: evet
- AOC - Aktif optik kablo: evet
- İzin verilen mukavemet: 1000N
- Suya karşı dayanıklı kapak: IP68
- Fişin çekme kuvveti: Min. 10N
- Fişin takma kuvveti: MAKS. 35N
- Alev koruma sınıfı: UL94V-0
- Ferrit filtre: yok
- HDMI Standart: Ethernet ile Premium Yüksek Hızlı HDMI
- HDTV Çözünürlük maks.: 4096 x 2160 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kapaklar: Metalik muhafaza
- Konektör 1: HDMI tip A, fiş
- Konektör 2: HDMI tip A, fiş
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Renkli kablo: siyah

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	14.60	44.00	45.00	36.00	71,280.00
Packaging Unit Inside	1	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.73	20.50	21.70	6.80	3,024.98
Net single without Packaging	1	0.00	13.00	15.00	4.00	0.00

More images:

