DIGITUS® Cable adaptador USB-C - DisplayPort, 8K / 30 Hz

DB-300334-020-S

EAN 4016032483908



8K@30Hz. USB tipo C a DP, cable adaptador HBR3, carcasa de aluminio, negro 2m

El cable adaptador DisplayPort USB Tipo C de DIGITUS® admite la transferencia desde una fuente USB Tipo C a una interfaz DisplayPort. Por ejemplo, puedes conectar tu portátil (equipado con USB Tipo C) a tu monitor, televisor o proyector (interfaz DisplayPort). La alimentación se suministra a través del puerto USB, por lo que no se necesita una fuente de alimentación externa.

El cable adaptador de USB Type-C a DisplayPort de DIGITUS® admite la transferencia de fuentes USB Type-C a pantallas con capacidad DP.

- Compatible: Resoluciones de hasta 8K (7680x4320) a una frecuencia de actualización de 30 Hz.
- Compatible: Resoluciones de hasta 4K a 144 Hz
- Compatible: Resoluciones de hasta 2K a 165 Hz
- Velocidad de transmisión: 25,92 Gbit/s
- Admite la transmisión de señales de audio y vídeo
- Carcasa de aluminio
- Filtro de ferrita: ninguno
- Productos USB-C: sí
- Núcleos de cobre, lámina y trenza apantallados para mayor robustez y una conexión fiable
- Estándar DisplayPort: DP 1.4
- Estándar USB: USB4 Gen2 20Gbps
- Compatible: Transporte Multi-Stream (MST)
- Instrucciones del fabricante:
- Si vas a conectar un monitor/TV/proyector USB-C a un PC equipado con DP, asegúrate de que tu pantalla USB-C admite la salida de señal DisplayPort.
- La capacidad de salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de tu portátil y del monitor conectado. Algunos monitores también limitan la resolución disponible.
- AOC - Cable óptico activo: no

Attributes

- AWG: 34
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: DP, macho
- Conformidad USB: USB 4.0
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 2 m
- Blindaje: Blindaje triple

Package contents

- 1x cable adaptador USB Type-C, USB Type-C a DP, 2m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	6.28	52.00	53.00	25.00	68,900.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	5.00	7.50	23.50	881.25
Net single without Packaging	1	0.09	2.00	7.00	21.50	0.00

More images:











Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com