DIGITUS® Câble adaptateur USB-C - DisplayPort, 8K / 30 Hz

DB-300334-020-S

EAN 4016032483908



8K@30Hz. USB type C vers DP, câble adaptateur HBR3, boîtier en aluminium, noir 2m

Le câble adaptateur USB Type C DisplayPort DIGITUS® prend en charge le transfert d'une source USB Type C vers une interface DisplayPort. Ainsi, vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur portable (équipé d'un port USB type C) à votre moniteur, votre téléviseur ou votre projecteur (interface DisplayPort). L'alimentation électrique se fait via le port USB, aucune source d'énergie externe n'est donc nécessaire.

Le câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort DIGITUS® supporte le transfert de sources USB Type-C vers des écrans compatibles DP.

- Prise en charge : Résolutions jusqu'à 8K (7680x4320) à un taux de rafraîchissement de 30Hz.
- Prend en charge : Résolutions jusqu'à 4K à 144Hz
- Prend en charge : Résolutions jusqu'à 2K à 165Hz
- Vitesse de transmission : 25,92 Gbit/s
- Supporte la transmission de signaux audio et vidéo
- Boîtier en aluminium
- Filtre en ferrite : aucun
- Produits USB-C : oui
- Conducteurs en cuivre, blindés par feuille et par tresse pour une robustesse et une connexion fiable
- Norme DisplayPort : DP 1.4
- Norme USB : USB4 Gen2 20Gbps
- Prend en charge : Transport multi-flux (MST)
- Remarques du fabricant :
- Si vous connectez un écran/téléviseur/projecteur USB-C à un PC équipé de DP, veuillez vous assurer que votre écran USB-C prend en charge la sortie de signal DisplayPort.
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certains écrans limitent également la résolution disponible.
- AOC - Câble optique actif : non

Attributes

- AWG: 34
- Connecteur 1: Connecteur USB-C
- Connecteur 2: Connecteur DP
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme USB: USB 4.0
- Longueur: 2 m
- Blindage: triple blindage

Package contents

- 1x câble adaptateur USB type-C, USB- Typ-C vers DP, 2m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	6.28	52.00	53.00	25.00	68,900.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	5.00	7.50	23.50	881.25
Net single without Packaging	1	0.09	2.00	7.00	21.50	0.00

More images:











Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com