

# DIGITUS® USB-C - DisplayPort-adapterkabel, 8K / 30 Hz

DB-300334-020-S

EAN 4016032483908



## 8K@30Hz. USB type C naar DP, adapterkabel HBR3, aluminium behuizing, zwart 2m

De DIGITUS® USB Type C DisplayPort-adapterkabel ondersteunt de overdracht van een USB Type C-bron naar een DisplayPort-interface. U kunt bijvoorbeeld uw laptop (uitgerust met USB Type-C) aansluiten op uw monitor, tv of projector (DisplayPort-interface). De voeding wordt geleverd via de USB-poort, dus er is geen externe voedingsbron nodig.

### De DIGITUS® USB Type-C naar DisplayPort-adapterkabel ondersteunt de overdracht van USB Type-C-bronnen naar beeldschermen die DP ondersteunen.

- Ondersteunt: Resoluties tot 8K (7680x4320) bij een verversingssnelheid van 30Hz.
- Ondersteunt: Resoluties tot 4K bij 144Hz
- Ondersteunt: Resoluties tot 2K bij 165Hz
- Overdrachtsnelheid: 25,92 Gbit/s
- Ondersteunt de overdracht van audio- en videosignalen
- Aluminium behuizing
- Ferrietfilter: geen
- USB-C-producten: ja
- Koperen kernen, folie en vlecht afgeschermd voor robuustheid en een betrouwbare verbinding
- DisplayPort-standaard: DP 1.4

- USB-standaard: USB4 Gen2 20Gbps
- Ondersteund: Multi-Stream Transport (MST)
- Instructies van de fabrikant:
- Als je een USB-C monitor/tv/projector aansluit op een pc die is uitgerust met DP, zorg er dan voor dat je USB-C beeldscherm DisplayPort-signaaluitvoer ondersteunt.
- De video-uitvoercapaciteit hangt af van de grafische kaart van je notebook en het aangesloten beeldscherm. Sommige beeldschermen beperken ook de beschikbare resolutie.
- AOC - Actieve optische kabel: nee

#### Attributes

- AWG: 34
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- Ferrietfilter: geen
- Kabelkleur: zwart
- USB compatibiliteit: USB 4.0
- Lengte: 2 m
- Afscherming: drievoudige afscherming

#### Package contents

- 1x USB Type-C adapterkabel, USB Type-C naar DP, 2m

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	6.28	52.00	53.00	25.00	68,900.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	5.00	7.50	23.50	881.25
Net single without Packaging	1	0.09	2.00	7.00	21.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)