

DIGITUS® USB-C - DisplayPort adaptör kablosu, 8K / 30 Hz

DB-300334-020-S

EAN 4016032483908



8K@30Hz. USB tip C - DP, adaptör kablosu HBR3, alüminyum gövde, siyah 2m

DIGITUS® USB Tip C DisplayPort adaptör kablosu, bir USB Tip C kaynağından bir DisplayPort arayüzüne aktarımı destekler. Örneğin, dizüstü bilgisayarınızı (USB Type-C donanımlı) monitörünüze, TV'nize veya projektörünüze (DisplayPort arayüzü) bağlayabilirsiniz. Güç USB bağlantı noktası üzerinden sağlanır, bu nedenle harici bir güç kaynağı gerekmez.

DIGITUS® USB Type-C - DisplayPort adaptör kablosu, USB Type-C kaynaklarının DP özellikli ekranlara aktarılmasını destekler.

- Destekler: 30Hz yenileme hızında 8K'ya (7680x4320) kadar çözünürlükler.
- Destekler: 144Hz'de 4K'ya kadar çözünürlükler
- Destekler: 165Hz'de 2K'ya kadar çözünürlükler
- İletim hızı: 25,92 Gbit/s
- Ses ve video sinyallerinin iletimini destekler
- Alüminyum gövde
- Ferrit filtre: yok
- USB-C ürünleri: evet
- Sağlamlık ve güvenilir bir bağlantı için bakır damarlar, folyo ve örgü ekranlı
- DisplayPort standardı: DP 1.4
- USB standardı: USB4 Gen2 20Gbps

- Desteklenir: Çoklu Akış Aktarımı (MST)
- Üretici talimatları:
- Bir USB-C monitör/TV/projektörü DP donanımlı bir bilgisayara bağlıyorsanız, lütfen USB-C ekranınızın DisplayPort sinyal çıkışı desteklediğinden emin olun.
- Video çıkış kapasitesi dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına ve bağlı monitöre bağlıdır. Bazı monitörler kullanılabilir çözünürlüğü de sınırlar.
- AOC - Aktif optik kablo: hayır

Attributes

- AWG: 34
- Ferrit filtre: yok
- Konektör 1: USB C, fiş
- Konektör 2: DP, fiş
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Renkli kablo: siyah
- USB uyumluluğu: USB 4.0
- Uzunluk: 2 m
- Koruma: üçlü koruma

Package contents

- 1x USB Type-C adaptör kablosu, USB Type-C - DP, 2m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	6.28	52.00	53.00	25.00	68,900.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	5.00	7.50	23.50	881.25
Net single without Packaging	1	0.09	2.00	7.00	21.50	0.00

More images:



Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döküşmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com