

DIGITUS 10G OEO Mode Converter

DN-82212

EAN 4016032484165



Convertidor de medio 10G Ethernet SFP/SFP 1310nm /1550nm/CWDM/DWDM

«El convertidor DN-82212 10G enlaza dos conexiones de fibra óptica de 10 Gbps, p. ej., para pasar de la gama monomodo a multimodo. Actúa como convertidor de medios de fibra óptica o repetidor de fibra óptica para la transmisión a gran distancia. OEO para backbone de red (SAN, LAN, MAN). Compatible con SDH/SONET STM-64/OC-192, 10G Fiber Channel, 10G Ethernet etc. El convertidor DN-82212 10G se puede utilizar en salas de telecomunicaciones, laboratorios de I+D, centros de procesamiento de datos, etc. Conversión de longitud de onda óptica 1310nm/1550nm/CWDM/DWDM, soporta Loopback»

«El convertidor DN-82212 10G enlaza dos conexiones de fibra óptica de 10 Gbps, p. ej., para pasar de la gama monomodo a multimodo.»

- Protocolos: 8.5G Fiber Channel, SONET OC-192, SDH STM-64 (9.95Gbps), 10G WAN (10Gbps), 10G LAN (10.31Gbps), OTN OTU-2 (G.709) (10.70Gbps), 10G LAN con codificación 255/237 FEC (11.09Gbps)

- 10G Fiber Channel (11,32Gbps), 10G POS
- Velocidad de transmisión: 8,5 Gb/s-11,7 Gb/s
- Tipo de interfaz: SFP+ a SFP+
- Distancia de transmisión: hasta 80 m
- Velocidad máxima de transmisión de paquetes: 14,880,950/S
- Instrucciones LED: PWR,SPD, LOS1, LOL2,LOS2, LOL2
- Consumo de electricidad: 12V a 48 V CC, consumo de potencia: ≤4 W
- Dimensiones: 110(L)*96.5(An)*35(Al) mm
- Temperatura de servicio: de -20 a 60 °C
- Temperatura de conservación: de -40° a 85°
- Humedad del aire: de 5% a 90% (sin condensación)
- Uso industrial: no
- Inyector PoE: no

Package contents

- 1 repetidor/convertidor de medios
- 1 fuente de alimentación
- 1 manual del usuario

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	6.00	49.00	27.00	30.00	39,690.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.60	13.00	5.50	24.00	1,716.00
Net single without Packaging	1	0.30	11.00	2.60	9.50	0.00

More images:

