

DIGITUS 10G OEO Mode Converter

DN-82212
EAN 4016032484165



Convertitore di media 10G Ethernet SFP/SFP 1310nm /1550nm/CWDM/DWDM

"Il convertitore DN-82212 10G collega due collegamenti in fibra ottica da 10 Gbps, ad esempio per passare da monomodale a multimodale, che fungono da convertitore di supporti in fibra o da ripetitore in fibra per trasmissioni a lunga distanza. OEO per backbone di rete (SAN, LAN, MAN). Supporta SDH/SONET STM-64/OC-192, 10G Fiber Channel, 10G Ethernet etc. Il convertitore DN-82212 10G può essere utilizzato in sale di telecomunicazione, laboratori di ricerca e sviluppo, data center, ecc. 1310nm /1550nm/CWDM/DWDM Conversione ottica della lunghezza d'onda, supporta il loopback"

Il convertitore DN-82212 10G collega due collegamenti in fibra ottica da 10 Gbps, ad esempio per passare da monomodale a multimodale.

- Protocolli: 8.5G Fiber Channel, SONET OC-192, SDH STM-64 (9.95Gbps), 10G WAN (10Gbps), 10G LAN (10.31Gbps), OTN OTU-2 (G.709) (10.70Gbps), 10G LAN con codifica FEC 255/237 (11.09Gbps)
- 10G Fiber Channel (11,32Gbps), 10G POS

- Velocità di trasmissione: 8,5Gb/s-11,7Gb/s
- Tipo di interfaccia: SFP+ zu SFP+
- Distanza di trasmissione: fino a 80 m
- Velocità massima di trasmissione pacchetto: 14,880,950/S
- Istruzioni LED: PWR, SPD, LOS1, LOL2, LOS2, LOL2
- Fabbisogno energetico: DC12V~48V, consumo di energia elettrica: ≤4W
- Dimensioni: 110(Lungh.)*96,5(Largh.)*35(Alt.)mm
- Temperatura operativa: -20~ 60°
- Temperatura di conservazione: -40~ 85°
- Umidità dell'aria: 5%~90% □ senza condensa □
- Uso industriale: no
- Iniettore PoE: no

Package contents

- 1 x Repeater / Mediaconverter
- 1 x alimentatore
- 1 x manuale utente

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	6.00	49.00	27.00	30.00	39,690.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.60	13.00	5.50	24.00	1,716.00
Net single without Packaging	1	0.30	11.00	2.60	9.50	0.00

More images:

