# DIGITUS Cable adaptador 8K Mini DisplayPort, mini-DP - HDMI tipo A

**DB-340109-010-S**
**EAN 4016032484219**

**8K/60 Hz. M/M; mini DP a HDMI; cable adaptador Carcasa de aluminio, color negro; 1 m**

Este cable de audio/vídeo HD digital de alto rendimiento sirve para conectar PC u ordenadores portátiles con una interfaz Mini DisplayPort a monitores con una interfaz HDMI.

**Evite el uso de adaptadores con un adaptador de cable Plug & Play que no requiere alimentación eléctrica externa.**

- Soporta características HDMI 2.1 y mini-DisplayPort 1.4
- Soporta hasta 8K con 60 Hz
- Compatible con 8K 3D con una resolución de 1080p
- Soporta la transmisión de audio digital en estéreo
- Compatible con HDCP y DPCP
- Cubierta: Carcasa de aluminio
- AOC - cable óptico activo: no

**Attributes**

- AWG: 32
- Color del cable: negro
- Conector 1: Mini DP, macho
- Conector 2: DP, macho
- Cubiertas: Aluminio
- Estándar DisplayPort: DisplayPort 1.4
- Estándar HDTV: Ultra HD 8K
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 1 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje triple

**Package contents**

- 1 Cable adaptador 8K Mini DisplayPort, mini-DP - HDMI tipo A, 1 m

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 120 | 6.40 | 49.00 | 52.00 | 25.00 | 63,700.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.05 | 2.30 | 7.50 | 23.50 | 405.38 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.03 | 2.00 | 7.00 | 21.50 | 0.00 |

**More images:**

**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com