DIGITUS® Cable adaptador 8K Mini DisplayPort, mini-DP - HDMI tipo A

DB-340109-010-S

EAN 4016032484219



8K/60 Hz. M/M; mini DP a HDMI; cable adaptador Carcasa de aluminio, color negro; 1 m

Este cable de audio/vídeo HD digital de alto rendimiento sirve para conectar PC u ordenadores portátiles con una interfaz Mini DisplayPort a monitores con una interfaz HDMI.

Evite el uso de adaptadores con un adaptador de cable Plug & Play que no requiere alimentación eléctrica externa.

- Soporta características HDMI 2.1 y mini-DisplayPort 1.4
- Soporta hasta 8K con 60 Hz
- Compatible con 8K 3D con una resolución de 1080p
- Soporta la transmisión de audio digital en estéreo
- Compatible con HDCP y DPCP
- Cubierta: Carcasa de aluminio
- AOC - cable óptico activo: no

Attributes

- AWG: 32
- Color del cable: negro
- Conector 1: Mini DP, macho
- Conector 2: DP, macho
- Cubiertas: Aluminio
- Dispositivo de bloqueo: no disponible
- Estándar DisplayPort: DisplayPort 1.4
- Estándar HDTV: Ultra HD 8K
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 1 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje triple

Package contents

- 1 Cable adaptador 8K Mini DisplayPort, mini-DP - HDMI tipo A, 1 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	6.40	49.00	52.00	25.00	63,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.30	7.50	23.50	405.38
Net single without Packaging	1	0.03	2.00	7.00	21.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:









Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com