DIGITUS® 8K DisplayPort adapterkabel, mini-DP naar DP

DB-340106-020-S

EAN 4016032484226



8K@60Hz, mini DP naar DP; DP 2.0 Aluminium behuizing, zwart 2 m

Met deze kabelstandaard ondersteunt deze DisplayPort-kabel alle hedendaagse eisen - van het afspelen van UHD 8K-inhoud met hoge resolutie, via 8-kanaals audio-overdracht, tot het ondersteunen van HDCP en DPCP coderingen. Spiegel uw laptop desktop op een grote monitor of breid uw desktop uit met nog een display met displayport. Razendsnelle gegevensoverdracht zonder haperingen is gegarandeerd met deze hoogwaardige kabel, zelfs bij veeleisende grafische toepassingen of games. Vernikkelde contacten en een dubbele afscherming van de kabels zorgen voor een perfecte geleiding en een storingsvrije overdracht.

De Digitus 8K DisplayPort adapterkabel 1.4 versie mini-DP naar DP voldoet nu al aan de eisen van toekomstige apparaten met een hoge resolutie (tv, beamer, monitor) van de volgende generatie. Ultieme 8K beleving met Ultra-HD II resoluties tot 7680 x 4320 pixels.

- Resolutie: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Ondersteunt 8 K 3D
- Signaaloverdrachtssnelheid tot 32,40 Gbit/s
- Ondersteunt tot 4K@144Hz
- Subsampling: YUV 4:4:4
- HDCP versie: 2.2
- DisplayPort versie: 1.4
- Ondersteunde kleurdiepte: 30 bit Deep Color
- Ondersteunt HDR10 zonder beperkingen
- Ondersteunt Consumer Electronic Control (CEC)
- Ondersteunt Lip-Snyc (audio- en videosynchronisatie)
- Ondersteunt stereoscopische 3D-video
- Ondersteunt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Ondersteunt EDID 2.0 (apparaatherkenning)
- Ondersteunt DVI versie 1.0 (in verbinding met adapters)
- Ondersteunt voorwaartse foutcorrectie (FEC)
- Multi Stream Audio/Video ondersteuning: Met de 2.0 standaard kunt u twee 8 K of drie 4 K beeldschermen aansluiten
- 21:9 Cinemascope ondersteuning
- 32-kanaals audio-ondersteuning
- Dolby TrueHD compatibel
- Ondersteunt 8-kanaals LPCM, 192 kHz, 24-bits audiocapaciteit
- Ondersteunt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
- Bedrijfstemperatuur: -20 ~ 60°C
- Bedrijfsvochtigheid: 0 - % RH
- Kap: Aluminium behuizing
- Super Hi-Vision TV - standaard

Attributes

- AWG: 32
- Connector 1: Mini DP, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.4
- Ferrietfilter: geen
- HDTV standaard: Ultra HD 8K
- Interlock: geen
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: Aluminium
- Lengte: 2 m
- Afscherming: drievoudige afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Package contents

- 1x 8K DisplayPort adapterkabel, 2m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	13.00	49.00	52.00	25.00	63,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.11	2.30	7.50	23.50	405.38
Net single without Packaging	1	0.08	2.00	7.00	21.50	0.00

More images:











Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com