# DIGITUS® Cabo adaptador DisplayPort 8K, mini-DP para DP

**DB-340106-020-S**

**EAN 4016032484226**



**Cabo de ligação DisplayPort, tipo mini DP - DP St/St, 2,0 m, caixa de alumínio, UHD 8K, DP 1.4, p/b**

Com este padrão de cabo, este cabo DisplayPort suporta todos os requisitos actuais - desde a reprodução de conteúdo UHD 8K de alta resolução, à transmissão de áudio de 8 canais, ao suporte para encriptação HDCP e DPCP. Espelhe o ambiente de trabalho do seu computador portátil num monitor grande ou expanda o seu ambiente de trabalho com um ecrã adicional com DisplayPort. Com este cabo de alta qualidade, é possível efetuar transferências de dados rápidas, sem gaguejar, mesmo com aplicações gráficas ou jogos exigentes. Os contactos niquelados e a blindagem dupla do cabo garantem a máxima condutividade e uma transmissão sem interferências.

**O cabo adaptador DisplayPort 8K da Digitus, versão 1.4 mini-DP para DP, já cumpre os requisitos dos futuros dispositivos de alta resolução (TV, projetor, monitor) da próxima geração. A melhor experiência 8K com resoluções Ultra-HD II até 7680 x 4320 pixéis.**

- Resolução: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Suporta 8K 3D
- Taxa de transmissão de sinal até 32,40 Gbit/s
- Suporta até 4K@144Hz
- Subamostragem: YUV 4:4:4
- Versão HDCP: 2.2
- Versão DisplayPort: 1.4
- Profundidade de cor suportada: 30 bits de cor profunda
- Suporta HDR10 sem restrições
- Suporta o Controlo Eletrónico do Consumidor (CEC)
- Suporta Lip-Snyc (sincronização de áudio/vídeo)
- Suporta vídeo 3D estereoscópico
- Suporta a compressão do fluxo de ecrã 1.2 (DSC)
- Suporta EDID 2.0 (deteção de dispositivos)
- Suporta DVI versão 1.0 (em conjunto com adaptadores)
- Suporta a correção de erros progressiva (FEC)
- Suporte de áudio/vídeo multi-fluxo: Com a norma 2.0, é possível ligar dois monitores 8K ou três monitores 4K
- Suporte para Cinemascope 21:9
- Suporte de áudio de 32 canais
- Compatível com Dolby TrueHD
- Suporta LPCM de 8 canais, 192 kHz, capacidade de áudio de 24 bits
- Suporta fluxo de bits de áudio mestre DTS-HD
- Temperatura de funcionamento: -20 ~ 60°C
- Humidade de funcionamento: 0 - % HR
- Tampa do compartimento: Caixa de alumínio
- TV Super Hi-Vision - Padrão

**Attributes**

- AWG: 32
- Color cable: black
- Connector 1: Mini DP, plug
- Connector 2: DP, plug
- Connector surface: nickel-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Ultra HD 8K
- Hoods: Aluminum
- Interlock: none
- Length: 2 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: triple shielding

**Package contents**

- 1x cabo adaptador DisplayPort 8K, 2m

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| **Packaging Unit Carton** | 120 | 13.00 | 49.00 | 52.00 | 25.00 | 63,700.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.11 | 2.30 | 7.50 | 23.50 | 405.38 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.08 | 2.00 | 7.00 | 21.50 | 0.00 |

**More images:**











**Safety notes**

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pelo conector e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com