# DIGITUS® Cabo adaptador USB-C - DisplayPort, 8K / 30 Hz

**DB-300334-010-S**

**EAN 4016032484264**



**8K@30Hz. Cabo adaptador USB tipo C para DP HBR3, caixa de alumínio, preto 1m**

O cabo adaptador DIGITUS® USB Tipo C DisplayPort suporta a transferência de uma fonte USB Tipo C para uma interface DisplayPort. Por exemplo, pode ligar o seu computador portátil (equipado com USB Tipo C) ao seu monitor, TV ou projetor (interface DisplayPort). A alimentação é fornecida através da porta USB, pelo que não é necessária uma fonte de alimentação externa.

**O cabo adaptador DIGITUS® USB Type-C para DisplayPort suporta a transferência de fontes USB Type-C para ecrãs compatíveis com DP.**

- Suporta: Resoluções até 8K (7680x4320) a uma taxa de atualização de 30Hz.
- Suporta: Resoluções até 4K a 144Hz
- Suporta: Resoluções até 2K a 165Hz
- Velocidade de transmissão: 25,92 Gbit/s
- Suporta a transmissão de sinais de áudio e vídeo
- Caixa de alumínio
- Filtro de ferrite: nenhum
- Produtos USB-C: sim
- Núcleos de cobre, folha e trança blindados para robustez e uma ligação fiável
- Norma DisplayPort: DP 1.4
- Norma USB: USB4 Gen2 20Gbps
- Suportado: Transporte de vários fluxos (MST)
- Instruções do fabricante:
- Se estiver a ligar um monitor/TV/projetor USB-C a um PC equipado com DP, certifique-se de que o seu ecrã USB-C suporta a saída de sinal DisplayPort.
- A capacidade de saída de vídeo depende da placa gráfica do computador portátil e do monitor ligado. Alguns monitores também limitam a resolução disponível.
- AOC - Cabo ótico ativo: não

**Attributes**

- AWG: 34
- Color cable: black
- Connector 1: USB C, plug
- Connector 2: DP, plug
- Connector surface: gold-plated
- Ferrite filter: none
- USB compliance: USB 4.0
- Length: 1 m
- Shielding: triple shielding

**Package contents**

- 1x Cabo adaptador USB tipo C, USB tipo C para DP, 1m

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 120 | 7.60 | 49.00 | 52.00 | 25.00 | 63,700.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.06 | 2.30 | 7.50 | 23.50 | 405.38 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.04 | 2.00 | 7.00 | 21.50 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**










**Safety notes**

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com