DIGITUS® USB-C - DisplayPort adapterkabel, 8K / 30 Hz

DB-300334-010-S

EAN 4016032484264



8K@30Hz. USB typ C till DP, adapterkabel HBR3, aluminiumhölje, svart 1m

DIGITUS® USB Type C DisplayPort-adapterkabeln stöder överföringen från en USB Type C-källa till ett DisplayPort-gränssnitt. Du kan t.ex. ansluta din bärbara dator (med USB typ C) till din bildskärm, TV eller projektor (DisplayPort-gränssnitt). Strömförsörjningen sker via USB-porten, så det krävs ingen extern strömkälla.

DIGITUS® USB Type-C till DisplayPort-adapterkabeln stöder överföring av USB Type-C-källor till DP-kompatibla skärmar.

- Stödjer: Upplösningar upp till 8K (7680x4320) med en uppdateringsfrekvens på 30 Hz.
- Stödjer: Upplösningar upp till 4K vid 144 Hz
- Stödjer: Upplösningar upp till 2K vid 165 Hz
- Överföringshastighet: 25,92 Gbit/s
- Stödjer överföring av ljud- och videosignaler
- Hölje av aluminium
- Ferritfilter: inget
- USB-C-produkter: ja
- Kopparkärnor, folie och fläta är skärmade för robusthet och tillförlitlig anslutning
- DisplayPort-standard: DP 1.4
- USB-standard: USB4 Gen2 20 Gbps
- Stöd för: Multi-Stream Transport (MST)
- Tillverkarens anvisningar:
- Om du ansluter en USB-C-skärm/TV/projektor till en DP-utrustad dator, se till att din USB-C-skärm stöder DisplayPort-signalutgång.
- Videoutgångskapaciteten beror på grafikkortet i din bärbara dator och den anslutna bildskärmen. Vissa bildskärmar begränsar också den tillgängliga upplösningen.
- AOC - Aktiv optisk kabel: nej

Attributes

- AWG: 34
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- Följer USB-standard: USB 4.0
- Kontakt 1: USB C, kontakt
- Kontakt 2: DP, kontakt
- Kontaktyta: guldpläterad
- Längd: 1 m
- Skärmning: Tredubbel skärmning

Package contents

- 1x USB Type-C adapterkabel, USB Type-C till DP, 1m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	7.60	49.00	52.00	25.00	63,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.06	2.30	7.50	23.50	405.38
Net single without Packaging	1	0.04	2.00	7.00	21.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:











Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador, t.ex. sprickor, veck eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com