

DIGITUS® Gigabit Ethernet 8-poorts PoE Switch met 2 SFP UPLINK poorten, 140W PoE Powerbudget

DN-95341-1

EAN 4016032484738



GE 2-SFP-Uplink-PoE-Switch met 8 aansluitingen POE at, 150 W energiebudget

De DIGITUS 8-poorts Gigabit Rack Mount Switch met acht Power over Ethernet poorten en twee extra SFP Uplink-poorten, biedt uw netwerk een duidelijke verbetering wat betreft vermogen en efficiëntie. Dank de PoE-ondersteuning heeft u slechts één enkele (netwerk)kabel nodig voor de stroom- en gegevensoverdracht. Deze switch maakt het aansluiten van apparaten zoals access points, netwerkkamera's en IP-telefoons veel eenvoudiger en er zijn veel minder kabels nodig dan bij alternatieve aansluitingen. Bovendien kunt u uw netwerk uitbreiden naar plaatsen waar geen stroomkabels of stopcontacten zijn. U hoeft de switch niet te configureren, zodat een snelle en naadloze integratie in het netwerk gegarandeerd is. Bovendien is de switch eenvoudig rack-monteerbaar in vele standaard racks, waardoor dit apparaat de perfecte oplossing is voor datacenters en lokale serverruimtes.

Dankzij de PoE-functie is er geen extra stroomvoorziening nodig voor de aangesloten apparaten. Minimaliseer de benodigde bekabeling voor draadloze AP's, IP-telefoons en elk ander PoE-geschikt apparaat

- 8-poorts 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit rack-monteerbare switch + 2x SFP Uplink
- Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / 802.3x/802.3ab/802.3z / IEEE802.3 af/at
- Power over Ethernet (PoE) - U heeft slechts één kabel nodig voor de stroom- en gegevensoverdracht
- PoE-energiebudget: 140 watt
- Geen configuratie nodig
- Statusleds bij elke aansluiting
- PIN bezetting: V+ (RJ45 Pin 3, 6) V- (RJ45 Pin 1, 2)

- Backplane: 20Gbps
- MAC-adrestabel: 4K
- Inbouwbaar in systeemrack (1U)
- Interne stroomvoorziening: 150W
- Afmetingen (L x B x H): 275 mm x 200 mm x 44 mm
- Gewicht: 4500g
- Ethernet-snelheid: Gigabit
- Installatietype: 19 inch, desktop
- Aantal poorten (Uplink): 2
- Aansluiting van de Uplink-poort: SFP
- VLAN: nee
- PoE-Standard: IEEE802.3at (PoE+)

Attributes

- Aantal poorten: 8
- PoE energiebudget: 140 W
- PoE standaard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no
- Aantal poorten (Uplink): 2
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Uplink poortverbinding: SFP
- VLAN: no

Package contents

- 8-poorts PoE-switch +2 SFP uplink poorten
- Netto

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5	13.86	35.00	50.00	30.00	52,500.00
Packaging Unit Inside	1	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.77	28.00	32.50	10.00	9,100.00
Net single without Packaging	1	0.00	20.00	27.50	4.40	0.00

More images:



EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com