

DIGITUS® Wstępnie zmontowany uniwersalny kabel światłowodowy, jednomodowy OS2, 8 włókien, LC/UPC - LC/UPC

DK-2A338UE50BK-BBB

EAN 4016032485223



Breakout Kabel 8 Fasern, SM G.657.A1, LC/UPC-LC/UPC, universal, Farbe: schwarz, 150m

Ten wstępnie zakończony kabel światłowodowy jest idealny do instalacji wymagających wyjątkowo wytrzymałej i niezawodnej konstrukcji kabla światłowodowego, w których wymagana jest maksymalna ochrona mechaniczna. Oferuje bezpieczne rozwiązanie plug & play dla instalacji dzięki wstępnie zakończonym złączom. Można go łatwo zainstalować na przykład na częściowo zmontowanych panelach krosowych. Dostarczony protokół pomiarowy oznacza, że nie są wymagane czasochłonne kontrole uzupełniające.

Wstępnie zmontowane kable światłowodowe umożliwiają prostą, oszczędzającą czas i elastyczną instalację łączy sieciowych o wysokiej przepustowości.

- Typ kabla: Kabel rozłączany/universalny (I/A-DQ (ZN) BH X E 9/125µm)
- Kategoria włókna: Jednomodowe
- Średnica zewnętrzna czarnej rurki ochronnej: 30,5 mm
- Średnica zewnętrzna obręczki: 35 mm
- Typ włókna: OS2 G.657.A1 9/125
- Liczba rdzeni: 8
- Długość: 150
- Złącze wtykowe 1: LC/UPC
- Złącze wtykowe 2: LC/UPC
- Bezhalogenowy (zgodnie z normą EN 50267-2-3): Tak
- Materiał osłony: Dca

- Kolor kurtki zewnętrznej: czarny
- IL dla trybu wielomodowego: maks. 0,3 dB
- IL dla trybu jednomodowego: maks. 0,3 dB
- RL dla trybu wielomodowego: min. 30dB
- RL dla trybu jednomodowego: min. 50dB
- Średnica zewnętrzna kabla: 6,0 mm
- Temperatura pracy: -20~70°C
- Rura ochronna: 28,5 mm
- Temperatura przechowywania: -20~70°C
- Pomoc przy wciąganiu po obu stronach


Atrybuty

- Klasa włókna: OS2
- Kolor kabla: Czarny
- Liczba połączeń po stronie 1: 1
- Liczba połączeń po stronie 2: 1
- Liczba włókien: 8
- Osłona: Jednokolorowa
- Powłoka kabla: LSOH
- Rodzaj polerowania: UPC
- Rodzaj zastosowania: Uniwersalny
- Średnica włókna: 9/125µm
- Typ kabla: U-DQ (ZN) BH X E 9/125µm
- Typ włókna: Jednomodowe
- Złącze 1: LC
- Złącze 2: LC
- Długość: 150 m

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	8.80	35.00	35.00	25.00	30,625.00
Opakowanie wewnętrzne	1	8.80	35.00	35.00	25.00	30,625.00
Opakowanie jednostkowe	1	8.80	35.00	35.00	25.00	30,625.00
Netto bez opakowania	1	6.40	35.00	35.00	22.00	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zginać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com