

Diverse GUDE Basic Monitoring System, 4 x Relaisausgang, 12 x Signaleingang

2111-1
EAN 4016032485292



Rack-Überwachungssystem, 12 digitale Eingänge, Redundante Netzteile, 4 Sensoranschlüsse

Das Basic Monitoring System von GUDE bietet verschiedene Möglichkeiten des Fernzugriffs über das TCP/IP-Netzwerk. Das Gerät verfügt über 4 einzeln schaltbare Relaisausgänge und 12 passive Signaleingänge zur Abfrage von NO/NC-Geräten. Jeder Signaleingang verfügt über eine Dreifachklemme mit Masse- und 12 V-Anschluss, so dass zusätzlicher Verkabelungsaufwand entfällt. Zwei Anschlüsse für Steckernetzteile bieten die Möglichkeit, eine redundanten Stromversorgung zu gewährleisten. Das System ist mit einem gut ablesbaren LED-Display ausgestattet, welches unter anderem über Sensorwerte, Stromversorgung und den Status der Ein- und Ausgänge informiert. Im Energiebereich werden unter anderem Strom, Spannung, Gesamtenergieverbrauch, Gesamtleistung und Leistungsfaktor gemessen. Dank der 4 Sensoranschlüsse lässt sich das Gerät mit optional erhältlichen Sensoren zu einem Überwachungssystem ausbauen, das neben Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit auch Luftdruck, Leckage und Rauch melden kann. Das stabile Metallgehäuse verfügt über vielseitige Befestigungsmöglichkeiten.

Monitoring-System mit 4 Relaisausgängen und 12 passiven Signaleingängen - Unterstützt Fernwartung

- Überwachung von Eingangsstrom, Ausgangsstrom, Spannung, Gesamtenergieverbrauch und Gesamtleistung
- Einfache Befestigung auf Hutschiene dank optionalem Montageclip
- Relais mit hoher Kontaktzuverlässigkeit auch bei kleinen Lasten
- Jeder Signaleingang verfügt über einen 12 V Anschluss zur Versorgung der NO/NC-Geräte
- 4-Kanal Watchdog zur Überwachung der angeschlossenen Geräte

- 2 x Anschlüsse für externe Steckernetzteile (Industrieklemme, 2-fach)
- 4 x Schaltausgänge, potenzialfrei, 36 V, 3 A max. (Industrieklemme, 3-fach)
- 12 x passive Signaleingänge (Industrieklemme, 3-fach)
- 4 x Sensoranschlüsse (RJ45) für optionale Sensoren (Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck-Sensoren)
- 1 x Netzwerkanschluss 10/100 Mbit/s (RJ45)
- Unterstützt HTTP, HTTPS, E-Mail (SSL, STARTTLS), DHCP, Syslog
- IPv6 ready, SNMPv1, v2c, v3 (Get/Traps), Radius- und Modbus TCP-Protokoll Unterstützung
- Spannungsversorgung: Steckernetzteil (12 V DC, 1 A) mit Industrieklemme (2-fach)
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 0% - 95% (nicht kondensierend)
- Gehäuse: Bepulvertes Stahlblech
- Abmessungen: 139 x 91 x 34 mm (LxBxH)
- Gewicht: 440 g
- Farbe: Schwarz

Merkmale

- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Messbare Steckdosenleiste: nein
- Montiert: ja

Lieferumfang

- 1 x Basic Monitoring System, 4 x Relaisausgang, 12 x Signaleingang
- 1 x Steckernetzteil
- 1 x Schnellstartanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	0,57	24,00	31,00	4,00	2.976,00
Innen-VPE	1	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,57	24,00	31,00	4,00	2.976,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,44	9,50	13,10	3,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

