

DIGITUS® Gigabit Active 802.3at PoE mid-span

DN-95132

EAN 4016032485834



Inyector Gigabit Ethernet PoE+ 802.3at, 30 W, carcasa pequeña, blanco

Digitus DN-95132 es un inyector PoE mid-span para el interior, desarrollado especialmente para aplicaciones de backhaul y de red complejas. Suministra 52 V CC, 0,58 A para PD remotos a través de 2 pares de salidas. Soporta tanto 10/100 Base-T como dispositivos Gigabit. Funciona con PD de 30 W PoE, tales como puntos de acceso inalámbricos, routers de WLAN, cámaras de red, teléfonos IP, radios de microondas y otros terminales Power-Ethernet. Cumple completamente el estándar IEEE802.3af/at PoE. Está encerrado en una carcasa de plástico resistente al fuego IP40. Trabaja con una tensión de entrada amplia de 100-240 V CA, 50 o 60 Hz. En su interior se encuentra un chip detector que detecta y clasifica el PD antes de suministrarle energía. Solo suministra energía una vez que haya detectado un PD conforme al estándar.

La distancia efectiva es de 100 metros con cable Cat5e/Cat6. Es pequeño pero potente

- IEEE802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
- IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
- Totalmente conforme al estándar IEEE802.3af/at PoE
- Conformidad RoHS
- Conformidad WEEE
- Entrada: 100-240 V CA 1,0 A 50/60 Hz
- Salida: 52 V CC 580 mA

- Power pins: 4/5(+), 7/8(-)
- Velocidad de transferencia de datos: 10/100/1000 Mbps
- Temperatura de servicio: 0 °C a 40 °C
- Humedad del aire durante el funcionamiento: 20 % a 80% HR, sin condensación
- Temperatura de conservación: -20 °C a 70 °C
- Humedad de conservación: 10 % a 90% HR, sin condensación
- Altitud de servicio: hasta 2000 metros
- Homologaciones: CE/FCC
- Carcasa: Plástico
- Color: Blanco
- Clasificación IP: IP40
- Tamaño: 107,3 mm x 56 mm x 34 mm
- Peso: 146,8 g
- Indicador de funcionamiento: Amarillo
- Indicador de carga PoE: Verde

Attributes

- Capacidad de potencia PoE: 30 W
- Estándar PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: no

Package contents

- Inyector PoE DN- 95132
- 1 cable de red
- 1 manual

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	0.80	27.50	35.50	30.00	29,287.50
Packaging Unit Inside	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.04	13.80	16.50	5.00	1,138.50
Net single without Packaging	1	0.15	5.60	10.00	3.50	0.00

