

# DIGITUS® Midspan PoE Gigabit Ativo 802.3at

DN-95132

EAN 4016032485834



### Injetor Gigabit Ethernet PoE+ 802.3at, 30 W, caixa pequena, branco

O DN-95132 é um injetor PoE midspan ativo para interior, especificamente concebido para aplicações complexas de backhaul e de rede. Fornece 52Vdc, 0,58A de energia para PDs remotos através de 2 pares de saída. Suporta dispositivos 10/100 Base-T e Gigabit. Funciona para PDs PoE de 30W, como APs sem fios, routers sem fios, câmaras de rede, telefones IP, rádios micro-ondas e outros terminais Ethernet de potência. Está totalmente em conformidade com a norma IEEE802.3af / at PoE. Envolvido numa caixa de plástico retardador de fogo IP40. Funciona com uma ampla tensão de entrada de 100-240 VAC, 50 ou 60 Hz. Tem um chip de deteção no interior que reconhece e classifica o PD antes de lhe ser fornecida energia. Só fornecerá energia quando for reconhecido um PD compatível com a norma.

**A distância efectiva é de 100 metros através de um cabo Cat5e/Cat6. É pequeno mas potente**

- Ethernet IEEE802.3 10Base-T
- Ethernet rápida IEEE802.3u 100Base-Tx
- IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
- Totalmente compatível com a norma IEEE802.3af / at PoE
- Conformidade RoHS
- Conformidade com REEE
- Entrada: 100-240V AC 1.0A 50/60Hz
- Saída: DC 52V / 580mA
- Pinos de alimentação: 4/5(+), 7/8(-)

- Dispositivo Consumo de energia (máx.): 1,1012W
- Velocidade de dados: 10/ 100/1000Mbps
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Humidade durante o funcionamento: 20% a 80%, sem condensação
- Temperatura de armazenamento: -20 °C a 70 °C
- Humidade de armazenamento: 10% a 90%, sem condensação
- Altitude de funcionamento: até 2000 metros
- Aprovações: CE/FCC
- Caixa: Plástico
- Cor: Branco
- Classificação IP: IP40
- Tamanho: 107,3 mm x 56 mm x 34 mm
- Peso: 146,8g
- Indicador de alimentação : Amarelo
- Indicador de carga PoE: Verde

### Attributes

- PoE Power budget: 30 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no

### Package contents

- DN- 95132 injetor PoE
- Cabo de alimentação x 1
- Manual x 1

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	0.80	27.50	35.50	30.00	29,287.50
Packaging Unit Inside	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.04	13.80	16.50	5.00	1,138.50
Net single without Packaging	1	0.15	5.60	10.00	3.50	0.00

